



Plage de température: **3L1 (-18/-15°C)**

Groupe frigorifique: **Externe**

Agent frigorigène: **R507 / R448 / R449 / R744**

Caractéristiques techniques	LEVEL 2.50 L-mod/C	LEVEL 3.75 L-mod/C
CODE	LVL160L	LVL180L
Longueur [mm]	2500	3750
Capacité [dm ³]	745 670	1120 1010
Surface réfrigérée [m ²]	2.83 1.98	4.24 2.96
Profondeur [mm]	1115	1115
Hauteur [mm]	2040+/-15	2040+/-15
Agent frigorigène	R507 R448 R449 R744	R507 R448 R449 R744
Température d'évaporation To [°C]	-30	-30
Demande de puissance [W/mc]	800	800
Alimentation [V]	230/50Hz	230/50Hz
Puissance nominale d'éclairage [W]	140	186
Puissance nominale [W]	3965	5595
Consommation d'énergie [kWh/24h]	12,6	17,7

Standard

sans groupe froide

dispositif préparé pour le multiplexage

froid ventilé

isolation en mousse de polyuréthane injectée

système des portes basse émissivité avec triple vitrage dans la partie supérieure

système des couvercles coulissants en verre

quadruple glazing front pane with screen printing in the bottom section of the counter

panneau frontal supérieur en aluminium enduit de couleur - option de couleur au choix (Modèle Igloo)

panneau frontal inférieur en tôle enduite couleur - option de couleur au choix (Modèle Igloo)

socle en bas en acier inoxydable avec plinthe d'étanchéité

espace d'exposition en tôle revêtue de couleur - vous pouvez choisir la couleur (palettes de couleurs IGLOO)

2 niveaux de grilles réglables en hauteur + étagère de base

bandes de prix - vous pouvez choisir la couleur (palettes de couleurs IGLOO)

innovacyjne oświetlenie LED szafobonety (do wyboru barwa światła- wzornik IGLOO)

regulateur électronique avec affichage digital (Carel IR33)

2 x thermomètre dans l'espace d'exposition

dégivrage électrique de l'évaporateur par résistances

vanne d'expansion mécanique

Évacuation du condensat par siphon - diamètre de la buse 40 Ø

układ chłodniczy przystosowany pod jeden z wymienionych czynników- R448A / R449A / R450A / R407F / R404A / R507 / R290*

Options

joues isolées pleines, en acier revêtu en blanc - (épaisseur 40mm)

fronton en tôle revêtue - possibilité de choisir la couleur (contacter service client)

joues isolées pleines, en inox

couleur personnalisée du panneau avant haut

couleur personnalisée du panneau avant inférieur (après consultation avec notre service de vente)

panneau avant inférieur en acier inoxydable

exposition en inox

exposition en inox AISI 304

étagères d'exposition de haut chromées

movable reticulated partition color coated - different colors available (Igloo pattern book)

séparateur mobile grille chromé

ventilateurs à commutation électronique consommant peu d'énergie (2.50 - 5 pièces / 3.75 - 5 pièces)

butée avant en profil en acier inoxydable

sans thermostat - 2 x capteur de température NTC [10kΩ]

évaporateur laqué

sortie supérieure du tuyautage de refroidissement

electronic expansion valve*

cooling system adopted to factor R744 (CO2) (only with electronic expansion valve)*

*more information - IGLOO sales department

