



Plage de température: **+1°C/+10°C**

Groupe frigorifique: **Externe**

Agent frigorigène: **R404a / R507 / R448 / R449**

Nom	KING 1.0 DP AT-MOD/C	KING 1.3 DP AT-MOD/C	KING 1.6 DP AT-MOD/C	KING 1.9 DP AT-MOD/C	KING 2.5 DP AT-MOD/C
Code	KG100DP-AT-c	KG101DP-AT-c	KG102DP-AT-c	KG103DP-AT-c	KG104DP-AT-c
Longueur [mm]	920	1230	1530	1840	2460
Hauteur [mm]	2170+/10	2170+/10	2170+/10	2170+/10	2170+/10
Profondeur [mm]	770	770	770	770	770
Capacité [dm <sup>3</sup> ]	748	966	1208	1449	1944
Display area [m <sup>2</sup> ]	3,1	4,2	5,2	6,3	8,4
Surface d'exposition (TDA) [m <sup>2</sup> ]	-	-	-	-	-
Plage de température [°C]	(+1 ± +10°C)	(+1 ± +10°C)	(+1 ± +10°C)	(+1 ± +10°C)	(+1 ± +10°C)
Classe de température	-	-	-	-	-
Classe climatique	-	-	-	-	-
Classe d'efficacité énergétique	C	D	D	D	D
Agent frigorigène	R404a / R507 / R448 / R449	R404a / R507 / R448 / R449	R404a / R507 / R448 / R449	R404a / R507 / R448 / R449	R404a / R507 / R448 / R449
Alimentation [V]	230/50Hz	230/50Hz	230/50Hz	230/50Hz	230/50Hz
Rated power [W]	111	136	141	170	214

## Standard

sans groupe froide

dispositif préparé pour le multiplexage

froid ventilé

isolation en mousse de polyuréthane injectée

panneau frontal inférieur en tôle enduite couleur - option de couleur au choix (Modèle Igloo)

panneau supérieur avec éclairage LED - couleur du plexi au choix (pochoir IGLOO)

éclairage LED supplémentaire supérieure - lampe LED (couleurs disponibles: blanc, rose bonbon ou rose viande "foncé")

Intérieur et tablettes d'exposition de l'étagères revêtus de couleur - option de couleur au choix (Modèle Igloo)

6 niveaux d'étagères réglables en hauteur et en inclinaison+ étagère de base

porte - prix - couleur au choix (pochoir IGLOO)

dégivrage automatique

évacuation des eaux de degivrage par une pompe (hauteur maximale de relèvement 0,6m)

## Options

joues isolées pleines, en inox - épaisseur 40mm

joues isolées pleines, en acier revêtu en blanc - (épaisseur 40mm)

couleur des joues - couleur au choix (pochoir IGLOO)

joues panoramiques

miroir dans la joue

couleur du fronton inférieur - couleur au choix (pochoir IGLOO)

intérieur et exposition en inox

intérieur et exposition en inox AISI 304

éclairage LED supplémentaire (blanc) de l'étagère

tube LED (rose)

arrêts - produits

miroir supérieur

crochets de boucherie - longues

séparateur fixe en matière PETG (vivak)

régulateur électronique supplémentaire

enregistreur de la température + logiciel

câble d'enregistreur de la température

alarme SMS + enregistreur de la température avec alimentation de secours

câble USB - MGSM TTL pour programmer le module SMS

---

KING DP-AT modC

