



Plage de température: **3H1(+1/+10°C)**

Groupe frigorifique: **Externe**

Agent frigorigène: **R448A / R449A / R452A / R407C / R407A / R407F / R407H / R134A**

	Tobago 3/1.25-mod/C	Tobago 3/1.88-mod/C	Tobago 3/2.50-mod/C	Tobago 3/3.75-mod/C	Tobago 3/HEAD-mod/C
Code	TB330.DP	TB350.DP	TB360.DP	TB380.DP	TB300E.DP
Longueur [mm]	1250	1875	2500	3750	1875
Hauteur [mm]	1515+/-15	1515+/-15	1515+/-15	1515+/-15	1515+/-15
Profondeur [mm]	950	950	950	950	950
Capacité [dm ³]	-	-	-	-	-
Display area [m ²]	-	-	-	-	-
Surface d'exposition (TDA) [m ²]	1,37	2,09	2,79	4,21	2,64
Plage de température [°C]	(+2 ± +10°C)	(+2 ± +10°C)	(+2 ± +10°C)	(+2 ± +10°C)	(+2 ± +10°C)
Classe de température	3M1/3M2/3H1	3M1/3M2/3H1	3M1/3M2/3H1	3M1/3M2/3H1	3M1/3M2/3H1
Classe climatique	3 (25°C ; 60% RH)	3 (25°C ; 60% RH)	3 (25°C ; 60% RH)	3 (25°C ; 60% RH)	3 (25°C ; 60% RH)
Classe d'efficacité énergétique	C	D	D	D	C
Agent frigorigène	R448A / R449A / R450A / R407F / R404A / R507	R448A / R449A / R450A / R407F / R404A / R507	R448A / R449A / R450A / R407F / R404A / R507	R448A / R449A / R450A / R407F / R404A / R507	R448A / R449A / R450A / R407F / R404A / R507
Alimentation [V]	230/50Hz	230/50Hz	230/50Hz	230/50Hz	230/50Hz
Rated power [W]	597	942	994	1301	942

Standard

sans groupe froide

dispositif préparé pour le multiplexage

froid ventilé

isolation en mousse de polyuréthane injectée

panneau supérieur en acier revêtu (après consultation avec le département des ventes)

panneau frontal inférieur en tôle enduite couleur - option de couleur au choix (Modèle Igloo)

cokół dolny z uszczelką przypodłogową

Intérieur et tablettes d'exposition de l'étagères revêtus de couleur - option de couleur au choix (Modèle Igloo)

étagères réglables en hauteur et en inclinaison

bandes de prix - vous pouvez choisir la couleur (palettes de couleurs IGLOO)

górne oświetlenie LED (do wyboru barwa światła- biała, cukiernicza lub mięsna)

regulateur électronique avec affichage digital

vanne d'expansion mécanique

Évacuation du condensat par siphon - diamètre de la buse 40 Ø

Options

boki zespolone szklane

boki zespolone szklane z lustrem po wewnętrznej stronie

couleur personnalisée du panneau avant haut

couleur personnalisée du panneau avant inférieur (après consultation avec notre service de vente)

intérieur et exposition en inox

intérieur et exposition en inox AISI 304

additional shelf illumination - LED light

arrêts - produits

drzwi przesuwne z szybami zespolonymi (TOBAGO 3 DP) - zapytaj o dostępność

thermomètre de l'espace d'exposition

sans thermostat - 2 x capteur de température NTC [10kΩ]

odszyranie parownika grzałkami elektrycznymi ***

elektroniczny zawór rozprężny z regulatorem sterującym (Carel / Danfoss)

