



Plage de température: **3M1(-1/+5°C)** / **3M2(-1/+7°C)** / **3H1(+1/+10°C)**

Groupe frigorifique: **Externe**

Agent frigorigène: R448A / R449A / R450A /

R407F / R404A / R507

Nom	VARIO 100 L 1.25	VARIO 100 L 1.88	VARIO 100 L 2.50	VARIO 100 L 3.13	VARIO 100 L 3.75	VARIO 100 L HEAD
Code	VR130.1000L	VR150.1000L	VR160.1000L	VR170.1000L	VR180.1000L	VR1000EL
Longueur [mm]	1250	1875	2500	3125	3750	-
Hauteur [mm]	2100+/-15	2100+/-15	2100+/-15	2100+/-15	2100+/-15	2100+/-15
Profondeur [mm]	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Capacité [dm3]	1358	2037	2716	3395	4074	2194
Display area [m²]	4,26	6,39	8,53	10,66	12,79	6,89
Surface d'exposition (TDA) [m²]	2,18	3,27	4,35	5,45	6,53	3,97
Plage de température [°C]	(+1 ± +10°C)					
Classe de température	3H1	3H1	3H1	3H1	3H1	3H1
Classe climatique	3 (25°C ; 60% RH)	3 (25°C ; 60% RH)				
Classe d'efficacité énergétique	D	D	Е	Е	Е	D
Agent frigorigène	R448A / R449A / R450A / R407F / R404A / R507	R448A / R449A / R450A / R407F / R404A / R507	R448A / R449A / R450A / R407F / R404A / R507	R448A / R449A / R450A / R407F / R404A / R507	R448A / R449A / R450A / R407F / R404A / R507	R448A / R449A / R450A / R407F / R404A / R507
Agent frigorigène	-	-	-	-	-	-
Température d'évaporation To [°C]	-10	-10	-10	-10	-10	-
Demande de puissance [W/mc]	1500	1500	1500	1500	1500	-
Alimentation [V]	230/50Hz	230/50Hz	230/50Hz	230/50Hz	230/50Hz	230/50Hz
Rated power [W]	81	109	137	177	193	-
Consomation d`energie [kWh/24h]	1,2	1,6	2,1	2,7	2,9	0,0

Standard

système innovant de montage du profil supérieur

sans groupe froide

dispositif préparé pour le multiplexage

refroidissement dynamique (avec double rideau d'air)



ventilateurs à commutation électronique éconergiques

vanne d'expansion mécanique

panneau frontal inférieur en tôle enduite couleur - option de couleur au choix (Modèle Igloo)

panneau frontal supérieur en aluminium enduit de couleur - option de couleur au choix (Modèle Igloo)

socle en bas en acier inoxydable avec plinthe d'étanchéité

Intérieur et tablettes d'exposition de l'étagères revêtus de couleur - option de couleur au choix (Modèle Igloo)

5 niveaux de grilles d'exposition, réglables en hauteur et en inclinaison + étagère de base

bandes de prix - vous pouvez choisir la couleur (palettes de couleurs IGLOO)

éclairage LED innovant (couleur: blanche de la pâtisserie ou rose de viande)

régulateur de température électronique équipé d'un afficheur numérique (Igloo)

Évacuation du condensat par siphon - diamètre de la buse 40 Ø

système de refroidissement adapté à l'un des coefficients mentionnés-R448A / R449A / R450A / R407F / R404A / R507 / R290

sortie inférieure du tuyautage de refroidissement

Options

joues panoramiques, double vitrage ou des miroirs

Côtés isolés en acier revêtu de couleur avec miroir en verre sur le côté intérieur - option de couleur au choix (Modèle Igloo)

côtés isolés pleins en acier inoxydable avec miroir en verre sur le côté intérieur

couleur personnalisée des côtés pleins et isolés (après consultation avec notre service de vente Igloo)

couleur personnalisée du panneau avant inférieur (après consultation avec notre service de vente)

couleur personnalisée de l'intérieur et des étagères d'exposition du rayon (après consultation avec notre service de vente Igloo)

couleur personnalisée du panneau avant supérieur (après consultation avec notre service de vente Igloo)

intérieur et exposition en inox

intérieur et exposition en inox AISI 304

éclairage supplémentaire de l'étagère - tube fluorescent LED

arrêts - produits

miroir supérieur

évaporateur laqué

séparateur fixe en matière PETG (vivak)

butée avant en profil en acier inoxydable

thermomètre de l'espace d'exposition

régulateur de température électronique équipé d'un système d'enregistrement (Igloo)

enregistreur

sans thermostat - 2 x capteur de température NTC [$10k\Omega$]

dégivrage électrique de l'évaporateur par résistances

electronic expansion valve*

store aveugle - électrique

rideau de nuit - manuel

cooling system adopted to factor R744 (CO2) (only with electronic expansion valve)*

sortie supérieure du tuyautage de refroidissement

*more information - IGLOO sales department



