



Plage de température: **+5°C/+15°C**

Groupe frigorifique: **Externe**

Agent frigorigène: **R404A / R507**

Caractéristiques techniques	JAMAJKA 0.6 W OPEN MOD/C	JAMAJKA 0.9 W OPEN MOD/C	JAMAJKA 1.3 W OPEN MOD/C
CODE	JA1030-c	JA1020-c	JA1010-c
Longueur [mm]	610	910	1310
Longueur du module sans joues [mm]	610	910	1310
Capacité [dm ³]	264	396	572
Surface d'étagères [m ²]	1,02	1,57	2,3
Épaisseur d'une joue [mm]	38	38	38
Profondeur [mm]	865	865	865
Hauteur [mm]	1370+/10	1370+/10	1370+/10
Dimensions des étagères [mm]	570x260 1szt, 570x440 1szt, 570x530 1szt, 290x525 2szt	870x260 1szt, 870x440 1szt, 870x530 1szt, 440x525 2szt	1280x260 1szt, 1280x440 1szt, 1280x530 1szt, 640x525 2szt
Agent frigorigène	R404A / R507	R404A / R507	R404A / R507
Température d'évaporation To [°C]	-10	-10	-10
Demande de puissance [W/mc]	800	800	800
Alimentation [V]	230/50Hz	230/50Hz	230/50Hz
Puissance nominale d'éclairage [W]	28,8	34	68
Puissance nominale [W]	51	78	134
Consommation d'énergie [kWh/24h]	1	1,4	2,3

Standard

sans groupe froide

dispositif préparé pour le multiplexage

froid ventilé

revêtement en bois - couleur au choix (pochoir IGLOO)

joues en bois - couleur au choix (pochoir IGLOO)

panneaux latéraux en verre (ou cloisons de verre composite pour les appareils multiplexables)

écran avant en verre (120 mm d'hauteur)

isolation en mousse de polyuréthane injectée

structure portante laquée en argent ou doré

dos et arrière en acier laqué en argent ou doré (pochoir IGLOO)

