



Plage de température: **+2°C/+15°C**

Groupe frigorifique: **Externe**

Agent frigorigène: **R448A / R449A / R404a / R507**

Nom	INNOVA 70.110-MOD/C100.110-MOD/C140.110-MOD/C70.140-MOD/C100.140-MOD/C140.140-MOD/C140.170-MOD/CNZ45.110-MOD/CNZ45.140-MOD/C	INNOVA	INNOVA	INNOVA	INNOVA	INNOVA	INNOVA	INNOVA	INNOVA
Code	INN70.110-c	INN100.110-c	INN140.110-c	INN70.140-c	INN100.140-c	INN140.140-c	INN140.170-c	INN45.110-c	INN45.140-c
Longueur [mm]	700	1000	1400	700	1000	1400	1400	1350	1350
Hauteur [mm]	1100+/-10	1100+/-10	1100+/-10	1400+/-10	1400+/-10	1400+/-10	1700+/-10	1100+/-10	1400+/-10
Profondeur [mm]	850	850	850	850	850	850	850	850	850
Capacité [dm ³]	245	362	513	395	582	825	1122	500	636
Display area [m ²]	0,6	1	1,3	1,2	1,8	2,5	2,91	1,4	1,75
Surface d'exposition - (TDA) [m ²]	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Plage de température (-20 ± -10°C) [°C]	(-20 ± -10°C)	(-20 ± -10°C)	(-20 ± -10°C)	(-20 ± -10°C)	(-20 ± -10°C)	(-20 ± -10°C)	(-20 ± -10°C)	(-20 ± -10°C)	(-20 ± -10°C)
Classe de température	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Classe climatique	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Classe d'efficacité énergétique	D	D	D	D	D	D	D	D	D
Agent frigorigène	R448A R449A R404a R507	R448A R449A R404a R507	R448A R449A R404a R507	R448A R449A R404a R507	R448A R449A R404a R507	R448A R449A R404a R507	R448A R449A R404a R507	R448A R449A R404a R507	R448A R449A R404a R507
Alimentation [V]	230/50Hz	230/50Hz	230/50Hz	230/50Hz	230/50Hz	230/50Hz	230/50Hz	230/50Hz	230/50Hz
Rated power [W]	290	543	791	296	550	797	290	252	258

Standard

froid dynamique avec dégivrage automatique

external glass elements made of combined glass with argon filling and black, white or gray RAL7042 silkscreen *straight glass only (excluding corner)

système innovant de panneau avant débrochable avec serrure électromagnétique

éléments externes en bois – différentes couleurs disponibles (pochoir IGLOO)

comptoir supérieur en bois – différentes couleurs disponibles (pochoir IGLOO)

armature intérieure peinte – différentes couleurs disponibles parmi la palette Igloo

étagère intérieure inférieure en acier inoxydable

d'étagères d'exposition en verre avec réglage de la hauteur et des angles placées sur l'armature

portes coulissantes arrière en verre composite (INNOVA 70 – portes battantes avec choix du sens d'ouverture)

socle avant en acier inoxydable

housing with base from staff side made of coated steel - different colors available (Igloo pattern book)

éclairage LED interne supérieure et sur le cadre avant

regulateur électronique avec affichage digital (IGLOO)

Options

plan de travail supérieur en granit – gris (épaisseur: 20 mm)

plan de travail supérieur en granit – balmoral (épaisseur: 20 mm)

plan de travail supérieur en granit – noir (épaisseur: 20 mm)

armature interne en acier inoxydable (ne s'applique pas à un cadre d'étagère en aluminium)

hygrométrie contrôlé

rétro – éclairage LED supplémentaire pour chaque étagère

enregistreur de la température + logiciel

enregistreur

rear sliding door made of double-glazed units with Venetian mirror (in INNOVA 70 hinged door with Venetian mirror)

