



Plage de température: **+4 ± +10°C**

Groupe frigorifique: **Externe**

Agent frigorigène: **R290**

Nom	PARIS 0.94 Z - mod/C	PARIS 1.25 Z - mod/C	PARIS 1.56 Z - mod/C	PARIS 1.88 Z - mod/C	PARIS 2.50 Z - mod/C	PARIS 3.13 Z - mod/C	PARIS 3.75 Z - mod/C
Code	PRS120Z-c	PRS130Z-c	PRS140Z-c	PRS150Z-c	PRS160Z-c	PRS170Z-c	PRS180Z-c
Longueur [mm]	938	1250	1563	1875	2500	3125	3750
Hauteur [mm]	1050 ± 10	1050 ± 10	1050 ± 10	1050 ± 10	1050 ± 10	1050 ± 10	1050 ± 10
Profondeur [mm]	920	920	920	920	920	920	920
Capacité [dm ³]	56,3	75	94	113	150	188	225
Display area [m ²]	0,56	0,8	0,9	1,1	1,5	1,9	2,3
Surface d'exposition (TDA) [m ²]	0,60	0,80	1,00	1,21	1,61	2,01	2,41
Plage de température [°C]	(+4 ± +10°C) (+4 ± +10°C) (+4 ± +10°C) (+4 ± +10°C) (+4 ± +10°C) (+4 ± +10°C) (+4 ± +10°C)						
Classe de température	3H1	3H1	3H1	3H1	3H1	3H1	3H1
Classe climatique	3 (25°C ; 60% RH)	3 (25°C ; 60% RH)	3 (25°C ; 60% RH)	3 (25°C ; 60% RH)	3 (25°C ; 60% RH)	3 (25°C ; 60% RH)	3 (25°C ; 60% RH)
Classe d'efficacité énergétique	E	E	E	E	E	F	F
Agent frigorigène	R290	R290	R290	R290	R290	R290	R290
Alimentation [V]	230/50Hz	230/50Hz	230/50Hz	230/50Hz	230/50Hz	230/50Hz	230/50Hz
Rated power [W]	-	-	-	-	-	-	-



la classe présentée s'applique aux modules d'appareils sélectionnés. Les classes des modules individuels peuvent différer. Des informations détaillées sont données sur l'étiquette de l'appareil frigorifique.

Standard

froid ventilé

automatic off-cycle defrosting

electronic temperature controller with digital display

IGLOO

INOX display area

MELAMINE storage area

IGLOO pattern book

PES coated storage area

model "Z" - RAL9010

LED lighting

IGLOO pattern book

Ventilateurs CA

MELAMINE external housing	FRONT - IGLOO pattern book
powder coated external housing	REAR - IGLOO pattern book
INOX worktop	
straight front glass	openable
profile AL.	IGLOO pattern book
sliding back doors	model "Z" - 0.94 - hinged, NZ90 - no door
INOX / MELAMINE base plinth	FRONT / REAR
isolation en mousse de polyuréthane injectée	
alarme sonore qui signale la contamination du condenseur	

Options

powder coated external housing - REAR - custom powder - (after consultation with the IGLOO Sales Department)

INOX external housing - REAR

INOX AISI304 external housing - REAR

front panel made of MELAMINE - custom decors - (after consultation with the IGLOO Sales Department)

sides made of MELAMINE - custom decors - (after consultation with the IGLOO Sales Department)

front panel made of VENEER or TREND - different decors available (IGLOO pattern book)

sides made of VENEER or TREND - different decors available (IGLOO pattern book)

surface d'affichage vernie par poudre - couleur au choix (motif IGLOO)

INOX AISI304 display area

INOX AISI304 worktop

granite worktop balmoral

granite worktop black

INOX storage area

INOX AISI304 storage area

sliding doors system made of MELAMINE - REAR - selectable colour (IGLOO pattern book)

hygrométrie contrôlé

fermeture en plexiglas

évaporateur laqué

dégivrage électrique de l'évaporateur par résistances

LED lighting of base plinth

thermomètre de l'espace d'exposition

guidage pour porte - balance

porte - balance/caisse/trancheur (400x500mm)

