



Plage de température: **+4°C/+10°C**

Groupe frigorifique: **Externe**

Agent frigorigène: **R290**

Nom	PASTELLA SWEET 0.6W mod/C	PASTELLA SWEET 0.9W mod/C	PASTELLA SWEET 1.3W mod/C
Code	PSTS60W-c	PSTS90W-c	PSTS130W-c
Longueur [mm]	660	960	1360
Hauteur [mm]	1200+/-10	1200+/-10	1200+/-10
Profondeur [mm]	850	850	850
Capacité [dm ³]	215	395	582
Display area [m ²]	0.9	1.2	1.8
Surface d'exposition (TDA) [m ²]-	-	-	-
Plage de température [°C]	(+4 ± +10°C)	(+4 ± +10°C)	(+4 ± +10°C)
Classe de température	-	-	-
Classe climatique	-	-	-
Classe d'efficacité énergétique	-	-	-
Agent frigorigène	R290	R290	R290
Alimentation [V]	230/50Hz	230/50Hz	230/50Hz
Rated power [W]	-	-	-



la classe présentée s'applique aux modules d'appareils sélectionnés. Les classes des modules individuels peuvent différer. Des informations détaillées sont données sur l'étiquette de l'appareil frigorifique.

Standard

sans groupe froide

panneau avant ouvrable avec rayon de cintrage R20

dynamic cooling with automatic defrost

enveloppe extérieure en tôle d'acier enduite en couleur - différentes couleurs disponibles (pochoir IGLOO)

avant en panneau de mélamine - possibilité de choisir la couleur (motif IGLOO)

isolation en mousse de polyuréthane injectée

3 pièces d'étagères d'exposition en verre avec réglage de la hauteur et des angles placées sur l'armature

armature intérieure peinte - différentes couleurs disponibles parmi la palette Igloo

bottom shelf made of painted steel - different colors available (IGLOO pattern book)

eclairage intérieur supérieur + éclairage de chaque étagère LED

regulateur électronique avec affichage digital (IGLOO)

Options

joues en bois laminé – couleur au choix (pochoir IGLOO)

étagère inférieure en inox

étagère inférieure Inox H18

panneau avant de bois en placage ou en TREND – différentes couleurs disponibles (pochoir IGLOO)

joues plaquées bois ou finition TREND (palette de couleurs IGLOO)

enregistreur de la température + logiciel

enregistreur

hygrométrie contrôlé

