



structure portante et profilés alu anodisés, argent ou doré (pochoir IGLOO)  
vitre frontale relevable via pistons  
fermeture en plexiglas  
lampe avec éclairage LED (choix de couleurs: blanc, confiserie et viande „deep pink”)  
bumper - different colors available (IGLOO pattern book)  
dégivrage automatique  
régulateur de température électronique équipé d'un afficheur numérique (Igloo)

## Options

côtés isolés en plastique + côtés en verre - vous pouvez choisir la couleur (palette de couleurs IGLOO)  
côtés en bois + côtés en verre - vous pouvez choisir la couleur (palette de couleurs IGLOO) (ceci concerne les versions DRE et CUSTOM)  
corps extérieur avec socle en acier côté service en tôle enduite en blanc  
couleur personnalisée du panneau avant (après consultation avec notre service de vente)  
couleur du fronton supérieur - couleur au choix (pochoir IGLOO)  
couleur personnalisée du revêtement de la base avant (après consultation avec le département des ventes)  
panneau de base en acier inoxydable  
exposition en inox AISI 304  
réserve en inox AISI 304  
exposition à deux gradins en inox  
exposition à deux gradins en inox AISI 304  
exposition à trois gradins en inox  
exposition à trois gradins en inox AISI 304  
évaporateur laqué  
plan de travail en granit Balmoral (épaisseur 20mm)  
plan de travail en granit noir (épaisseur 20mm)  
plan de travail en inox isolé  
étagère supplémentaire vitrée  
lampes LED supplémentaires en profil lampe supérieure  
dégivrage électrique de l'évaporateur par résistances  
dispositif avec une plage de température de -2 °C à +4 °C (il est équipé d'appareils de réchauffeurs électriques à dégivrage)  
thermomètre analogique  
enregistreur de la température + logiciel  
enregistreur  
prise avec le coupe - circuit  
tablette repose - sac (profilé alu anodisé, argent ou doré)  
séparateur mobile (vitré, bas, avec support, dans l'espace d'exposition)  
séparateur fixe supérieur (vitré, haut, dans l'espace d'exposition)  
séparateur fixe bas (en inox dans la réserve)  
paroi isolée fixe (elle augmente la longueur du module de 30mm)  
guidage pour porte - balance  
porte - balance/caisse/trancheur (400x500mm)

