

Plage de température: **+1°C/+10°C**

Groupe frigorifique: **Externe**

Agent frigorigène: **R404a / R507 / R448 / R449**

[illegible]

Standard

sans groupe froide

dispositif préparé pour le multiplexage

froid ventilé

corps extérieur en acier revêtu en blanc (côté service)

revêtement en bois avec fronton - couleur au choix (pochoir IGLOO)

isolation en mousse de polyuréthane injectée

exposition en inox

réserve en inox

réserve à porte battante

plan de travail en granit gris (épaisseur: 20mm)

profilé alu anodisé, argent ou doré (pochoir IGLOO)

vitre frontale relevable via pistons

fermeture en plexiglas

éclairage LED (rose)

pieds réglables à niveler un dispositif

dégivrage automatique

Options

corps extérieur en inox (côté service)

fronton en inox avec bande en bois (hauteur 100 mm)

sans fronton en bois - encastrable

sans socle en bois - encastrable

exposition inox à 2 gradins

exposition inox à 3 gradins

exposition en inox AISI 304

réserve en inox AISI 304

évaporateur laqué

plan de travail en granit Balmoral (épaisseur 20mm)

plan de travail en granit noir (épaisseur 20mm)

plan de travail en inox isolé

tube LED (jaune)

étagère supplémentaire vitrée

plage de la température de - 2 °C à +4 °C

réévaporation automatique

régulateur électronique supplémentaire

thermomètre analogique

enregistreur de la température + logiciel

câble d'enregistreur de la température

prise avec le coupe - circuit

tablette repose - sac (profilé alu anodisé, argent ou doré)

séparateur mobile (vitré, bas, avec support, dans l'espace d'exposition)

séparateur fixe supérieur (vitré, haut, dans l'espace d'exposition)

séparateur fixe (vitré, haut, dans l'espace d'exposition et réserve)

joues en bois - couleur au choix (pochoir IGLOO)

