



Plage de température: **+1°C/+10°C**

Groupe frigorifique: **Externe**

Agent frigorigène: **R404a / R507 / R448 / R449**

|  |                        |
|--|------------------------|
| Nom  | SANTIAGO NZW-MOD/C DRE |
| Code   | SA106W-c/DRE           |
| Longueur [mm]                                | 1380                   |
| Hauteur [mm]                                 | 1225+/10               |
| Profondeur [mm]                              | 1190                   |
| Capacité [dm <sup>3</sup> ]                  | 170                    |
| Display area [m <sup>2</sup> ]               | 1,1                    |
| Surface d'exposition (TDA) [m <sup>2</sup> ] | -                      |
| Plage de température [°C]                    | (+1 ± +10°C)           |
| Classe de température                        | -                      |
| Classe climatique                            | -                      |
| Classe d'efficacité énergétique              | D                      |
| Agent frigorigène                            | R134a / R290           |
| Température d'évaporation To [°C]            | -10                    |
| Demande de puissance [W/mc]                  | 400                    |
| Alimentation [V]                             | 230/50Hz               |
| Rated power [W]                              | 29                     |
| Consommation d'énergie [kWh/24h]             | 0,4                    |

## Standard

sans groupe froide

dispositif préparé pour le multiplexage

froid ventilé

corps extérieur en acier revêtu en blanc (côté service)

revêtement en bois avec fronton - couleur au choix (pochoir IGLOO)

isolation en mousse de polyuréthane injectée

exposition en inox

réserve en inox

plan de travail en granit gris (épaisseur: 20mm)

profilé alu anodisé, argent ou doré (pochoir IGLOO)

vitre frontale relevable via pistons

fermeture en plexiglas

éclairage LED (rose)  
pieds réglables à niveler un dispositif  
dégivrage automatique  
régulateur électronique avec affichage digital (IGLOO)

## Options

corps extérieur en inox (côté service)  
fronton en inox avec bande en bois (hauteur 100 mm)  
sans fronton en bois - encastrable  
sans socle en bois - encastrable  
exposition inox à 2 gradins  
exposition inox à 3 gradins  
exposition en inox AISI 304  
réserve en inox AISI 304  
réserve en inox  
évaporateur laqué  
plan de travail en granit Balmoral (épaisseur 20mm)  
plan de travail en granit noir (épaisseur 20mm)  
plan de travail en inox isolé  
tube LED (jaune)  
étagère supplémentaire vitrée  
kit roulettes  
réévaporation automatique  
régulateur électronique supplémentaire  
enregistreur de la température + logiciel  
câble d'enregistreur de la température  
tablette repose - sac (profilé alu anodisé, argent ou doré)  
séparateur mobile (vitré, bas, avec support, dans l'espace d'exposition)  
séparateur fixe supérieur (vitré, haut, dans l'espace d'exposition)  
séparateur fixe (vitré, haut, dans l'espace d'exposition et réserve)  
jous en bois - couleur au choix (pochoir IGLOO)

