



Plage de température: **-18°C/-12°C**

Groupe frigorifique:

Agent frigorigène: **R404a / R507 / R448 / R449**

Nom	EWA 500.P AG M
Code	EW100.P/AG/M
Longueur [mm]	660
Hauteur [mm]	2035 +/-10
Profondeur [mm]	760
Capacité [dm <sup>3</sup> ]	500
Display area [m <sup>2</sup> ]	1,4
Surface d'exposition (TDA) [m <sup>2</sup> ]	-
Plage de température [°C]	(-18 ± -12°C)
Classe de température	-
Classe climatique	-
Classe d'efficacité énergétique	C
Agent frigorigène	R404a / R507 / R448 / R449
Alimentation [V]	230/50Hz
Rated power [W]	478

## Standard

groupe logé en partie haute

froid ventilé

corps externe en tôle revêtue de couleur - vous pouvez choisir la couleur (palettes de couleurs Igloo)

intérieur en acier revêtu en blanc

hinged doors - choice of opening direction

isolation en mousse de polyuréthane injectée

fermeture automatique de la porte battante

cordon chauffant de la porte

5 pcs of plastified reticulated shelves, with height adjustment + lower base shelf

dégivrage automatique

réévaporation automatique

interrupteur du ventilateur

régulateur de température électronique équipé d'un afficheur numérique (Igloo)

alarme sonore de pollution du condenseur ou d'arrêt de travail du ventilateur

## Options

couleur du corps extérieur - couleur au choix (pochoir IGLOO)

corps extérieur en inox

intérieur en acier inoxydable

serrure à clé

grilles renforcées, en métal plastifié

grilles en acier chromé

grilles renforcées en acier chromé

grille supplémentaire en métal plastifié + kit portants

grille supplémentaire, renforcée, en métal plastifié + kit portants

grille supplémentaire en acier chromé + kit portants

grille supplémentaire, renforcée, en acier chromé + kit portants

éclairage pionne interne - ampoule LED

enregistreur de température + logiciel

enregistreur

alarme SMS + enregistreur de température avec alimentation de secours

USB-MGSM TTL wire for SMS module programming

EWA 500.P AG M

