



Plage de température: **-18°C/-12°C**

Groupe frigorifique: **Logé**

Agent frigorigène: **R290**

Nom	JOLA 700.1 M GASTRO
Code	JO100.1/M/GASTRO
Longueur [mm]	700
Hauteur [mm]	2000 +/-10
Profondeur [mm]	880
Capacité [dm ³]	700
Display area [m ²]	2,1
Surface d'exposition (TDA) [m ²]	-
Plage de température [°C]	(-18 ± -12°C)
Classe de température	-
Classe climatique	-
Classe d'efficacité énergétique	D
Agent frigorigène	R290
Alimentation [V]	230/50Hz
Rated power [W]	854



la classe présentée s'applique aux modules d'appareils sélectionnés. Les classes des modules individuels peuvent différer. Des informations détaillées sont données sur l'étiquette de l'appareil frigorifique.

Standard

groupe logé en partie basse

froid ventilé

corps externe en tôle revêtue de couleur - vous pouvez choisir la couleur (palettes de couleurs Igloo)

intérieur en acier inoxydable

porte battante, double vitrage avec résistance - direction de l'ouverture de porte au choix

isolation en mousse de polyuréthane injectée

fermeture automatique de la porte battante

cordon chauffant de la porte

châssis intérieur avec des guides-récipients GN 1/1

5 pcs of plastified reticulated strengthened shelves, with height and angle adjustment

porte - prix - couleur au choix (pochoir IGLOO)

panneau publicitaire lumineux supérieur avec rails – couleur au choix (pochoir IGLOO)

dégivrage automatique

réévaporation automatique

éclairage simple vertical de l'intérieur – tube fluorescent LED

interrupteur du ventilateur

régulateur de température électronique équipé d'un afficheur numérique (Igloo)

alarme sonore de pollution du condenseur ou d'arrêt de travail du ventilateur

Options

couleur du corps extérieur – couleur au choix (pochoir IGLOO)

corps extérieur en inox

intérieur en tôle d'acier inoxydable

serrure à clé

chrome reticulated strengthened shelves

additional plastified reticulated shelf + set of rails

additional chrome reticulated strengthened shelf + set of rails

éclairage LED

gastronomic container GN 1/1 - depth 40 mm

gastronomic container GN 1/1 - depth 100 mm

enregistreur de la température + logiciel

enregistreur

alarme SMS + enregistreur de la température avec alimentation de secours

USB-MGSM TTL wire for SMS module programming

JOLA 700.1 M GASTRO

