



Plage de température: **-18°C/-12°C**

Groupe frigorifique:

Agent frigorigène: **R404a / R507 / R448 / R449**

Nom	OLA 1400.2 AG M GASTRO
Code	OL100.2/AG/M/GASTRO
Longueur [mm]	1400
Hauteur [mm]	2035 +/-10
Profondeur [mm]	870
Capacité [dm <sup>3</sup> ]	1400
Display area [m <sup>2</sup> ]	4,2
Surface d'exposition (TDA) [m <sup>2</sup> ]	-
Plage de température [°C]	(-18 ± -12°C)
Classe de température	-
Classe climatique	-
Classe d'efficacité énergétique	D
Agent frigorigène	R404a / R507 / R448 / R449
Alimentation [V]	230/50Hz
Rated power [W]	1195

## Standard

groupe logé en partie haute

froid ventilé

corps externe en tôle revêtue de couleur - vous pouvez choisir la couleur (palettes de couleurs Igloo)

intérieur en acier inoxydable

porte battante à double vitrage chauffant

isolation en mousse de polyuréthane injectée

fermeture automatique de la porte battante

cordon chauffant de la porte

châssis intérieur avec des guides-récipients GN 1/1

10 pcs (5 levels) of plastified reticulated strengthened shelves, with height and angle adjustment

porte - prix - couleur au choix (pochoir IGLOO)

dégivrage automatique

réévaporation automatique

---

double upper LED illumination

---

interrupteur du ventilateur

---

régulateur de température électronique équipé d'un afficheur numérique (Igloo)

---

alarme sonore de pollution du condenseur ou d'arrêt de travail du ventilateur

---

## Options

couleur du corps extérieur - couleur au choix (pochoir IGLOO)

---

corps extérieur en inox

---

intérieur en tôle d'acier inoxydable

---

paroi fixe en acier inoxydable (non hermétique)

---

fermeture automatique de la porte battante

---

serrure à clé

---

chrome reticulated strengthened shelves

---

grille supplémentaire en métal plastifié + kit glissières

---

grille supplémentaire en acier chromé + kit glissières

---

gastronomic container GN 1/1 - depth 40 mm

---

gastronomic container GN 1/1 - depth 100 mm

---

enregistreur de la température + logiciel

---

enregistreur

---

alarme SMS + enregistreur de la température avec alimentation de secours

---

USB-MGSM TTL wire for SMS module programming

---

# OLA 1400.2 AG M GASTRO

