



Plage de température: **-18°C/-12°C**

Groupe frigorifique:

Agent frigorigène: **R404a / R507 / R448 / R449**

Nom	OLA 1400.2 AG M
Code	OL100.2/AG/M
Longueur [mm]	1675
Hauteur [mm]	2035 +/-10
Profondeur [mm]	820
Capacité [dm ³]	1400
Display area [m ²]	4,4
Surface d'exposition (TDA) [m ²]	-
Plage de température [°C]	(-18 ± -12°C)
Classe de température	-
Classe climatique	-
Classe d'efficacité énergétique	D
Agent frigorigène	R404a / R507 / R448 / R449
Alimentation [V]	230/50Hz
Rated power [W]	1043

Standard

groupe logé en partie haute

froid ventilé

corps externe en tôle revêtue de couleur - vous pouvez choisir la couleur (palettes de couleurs Igloo)

intérieur en acier revêtu en blanc

porte battante à double vitrage chauffant

isolation en mousse de polyuréthane injectée

fermeture automatique de la porte battante

cordon chauffant de la porte

10 pcs (5 levels) of plastified reticulated shelves, with height adjustment + bottom base shelf

listwy cenowe-możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)

dégivrage automatique

réévaporation automatique

double upper LED illumination

interrupteur du ventilateur

régulateur de température électronique équipé d'un afficheur numérique (Igloo)

alarme sonore de pollution du condenseur ou d'arrêt de travail du ventilateur

Options

couleur du corps extérieur - couleur au choix (pochoir IGLOO)

corps extérieur en inox

intérieur en acier inoxydable

paroi fixe en acier inoxydable (non hermétique)

serrure à clé

grilles renforcées, en métal plastifié

grilles en acier chromé

grilles renforcées en acier chromé

grille supplémentaire en métal plastifié + kit portants

grille supplémentaire, renforcée, en métal plastifié + kit portants

grille supplémentaire en acier chromé + kit portants

grille supplémentaire, renforcée, en acier chromé + kit portants

enregistreur de la température + logiciel

enregistreur

alarme SMS + enregistreur de la température avec alimentation de secours

USB-MGSM TTL wire for SMS module programming

OLA 1400.2 AG M



