



Plage de température: **-18°C/-12°C**

Groupe frigorifique:

Agent frigorigène: **R404a / R507 / R448 / R449**

| | |
|--|----------------------------|
| Nom | OLA 1400.2 M GASTRO |
| Code | OL100.2/M/GASTRO |
| Longueur [mm] | 1400 |
| Hauteur [mm] | 2000 +/-10 |
| Profondeur [mm] | 880 |
| Capacité [dm ³] | 1400 |
| Display area [m ²] | 4,4 |
| Surface d'exposition (TDA) [m ²] | - |
| Plage de température [°C] | (-18 ± -12°C) |
| Classe de température | - |
| Classe climatique | - |
| Classe d'efficacité énergétique | D |
| Agent frigorigène | R404a / R507 / R448 / R449 |
| Température d'évaporation To [°C] | -30 |
| Demande de puissance [W/mc] | - |
| Alimentation [V] | 230/50Hz |
| Rated power [W] | 1536 |
| Consommation d'énergie [kWh/24h] | 19,9 |

Standard

groupe logé en partie basse

froid ventilé

corps externe en tôle revêtue de couleur - vous pouvez choisir la couleur (palettes de couleurs Igloo)

intérieur en acier inoxydable

porte battante à double vitrage chauffant

isolation en mousse de polyuréthane injectée

fermeture automatique de la porte battante

cordon chauffant de la porte

châssis intérieur avec des guides-récipients GN 1/1

10 pcs (5 levels) of plastified reticulated strengthened shelves, with height and angle adjustment

porte - prix - couleur au choix (pochoir IGLOO)

panel górny podświetlany świetłówką LED-możliwość wyboru koloru pleksi (wzornik IGLOO)

dégivrage automatique

réévaporation automatique

double upper LED illumination

interrupteur du ventilateur

régulateur de température électronique équipé d'un afficheur numérique (Igloo)

alarme sonore de pollution du condenseur ou d'arrêt de travail du ventilateur

Options

couleur du corps extérieur - couleur au choix (pochoir IGLOO)

corps extérieur en inox

intérieur en tôle d'acier inoxydable

paroi fixe en acier inoxydable (non hermétique)

fermeture automatique de la porte battante

serrure à clé

chrome reticulated strengthened shelves

grille supplémentaire en métal plastifié + kit glissières

grille supplémentaire en acier chromé + kit glissières

gastronomic container GN 1/1 - depth 40 mm

gastronomic container GN 1/1 - depth 100 mm

enregistreur de la température + logiciel

enregistreur

alarme SMS + enregistreur de la température avec alimentation de secours

USB-MGSM TTL wire for SMS module programming

OLA 1400.2 M GASTRO

