



Plage de température: **-18°C/-12°C**

Groupe frigorifique: **Logé**

Agent frigorigène: **R290**

Nom	OLA 1400.P M GASTRO
Code	OL100.P/M/GASTRO
Longueur [mm]	1400
Hauteur [mm]	1980 +/-10
Profondeur [mm]	870
Capacité [dm <sup>3</sup> ]	1400
Display area [m <sup>2</sup> ]	4,2
Surface d'exposition (TDA) [m <sup>2</sup> ]	-
Plage de température [°C]	(-18 ± -12°C)
Classe de température	-
Classe climatique	-
Classe d'efficacité énergétique	D
Agent frigorigène	R290
Alimentation [V]	230/50Hz
Rated power [W]	707



la classe présentée s'applique aux modules d'appareils sélectionnés. Les classes des modules individuels peuvent différer. Des informations détaillées sont données sur l'étiquette de l'appareil frigorifique.

## Standard

groupe logé en partie basse

froid ventilé

corps externe en tôle revêtue de couleur - vous pouvez choisir la couleur (palettes de couleurs Igloo)

intérieur en acier inoxydable

porte pleine battante

isolation en mousse de polyuréthane injectée

fermeture automatique de la porte battante

cordon chauffant de la porte

châssis intérieur avec des guides-récipients GN 1/1

10 pcs (5 levels) of plastified reticulated strengthened shelves, with height and angle adjustment

dégivrage automatique

réévaporation automatique

---

interrupteur du ventilateur

---

régulateur de température électronique équipé d'un afficheur numérique (Igloo)

---

alarme sonore de pollution du condenseur ou d'arrêt de travail du ventilateur

---

## Options

couleur du corps extérieur - couleur au choix (pochoir IGLOO)

---

corps extérieur en inox

---

intérieur en tôle d'acier inoxydable

---

paroi fixe en acier inoxydable (non hermétique)

---

serrure à clé

---

chrome reticulated strengthened shelves

---

additional plastified reticulated shelf + set of rails

---

additional chrome reticulated strengthened shelf + set of rails

---

éclairage LED

---

gastronomic container GN 1/1 - depth 40 mm

---

gastronomic container GN 1/1 - depth 100 mm

---

enregistreur de la température + logiciel

---

enregistreur

---

alarme SMS + enregistreur de la température avec alimentation de secours

---

USB-MGSM TTL wire for SMS module programming

---

# OLA 1400.P M GASTRO

