



Plage de température: **+1°C/+10°C**

Groupe frigorifique:

Agent frigorigène: **R134a / R290**

Caractéristiques techniques	JOLA 700.P AG
CODE	JO100.P/AG
Longueur [mm]	820
Capacité [dm3]	700
Capacité [dm3]	700
Surface d'étagères [m2]	2,2
Épaisseur d'isolation [mm]	40
Profondeur [mm]	740
Hauteur [mm]	2035 +/10
Poids [kg]	120
Dimensions des étagères [mm]	510x710
Chargement max. d'étagère [kg/m]	30
Agent frigorigène	R134a R290
Température d'évaporation To [°C]	-15
Alimentation [V]	230/50Hz
Puissance nominale [W]	389
Puissance frigorifique [W]	549
Consommation d'énergie [kWh/24h]	4,7

Standard

groupe logé en partie haute

froid ventilé

corps externe en tôle revêtue de couleur - vous pouvez choisir la couleur (palettes de couleurs Igloo)

intérieur en acier revêtu en blanc

porte pleine battante - direction de l'ouverture de porte au choix

isolation en mousse de polyuréthane injectée

5 pcs of plastified reticulated shelves, with height adjustment

dégivrage automatique

vidange manuelle des eaux de dégivrage

régulateur de température électronique équipé d'un afficheur numérique (Igloo)

alarme sonore de pollution du condenseur ou d'arrêt de travail du ventilateur

Options

couleur du corps extérieur – couleur au choix (pochoir IGLOO)

corps extérieur en inox

intérieur en acier inoxydable

porte divisée horizontalement

fermeture automatique de la porte battante

serrure à clé

interrupteur du ventilateur

grilles renforcées, en métal plastifié

grilles en acier chromé

grilles renforcées en acier chromé

grille supplémentaire en métal plastifié + kit portants

grille supplémentaire, renforcée, en métal plastifié + kit portants

grille supplémentaire en acier chromé + kit portants

grille supplémentaire, renforcée, en acier chromé + kit portants

oświetlenie pionowe wnętrza – świetlówka LED

châssis interne avec 9 tiroirs en acier inoxydable (il exclut l'éclairage interne)

réévaporation automatique

dispositif avec une plage de température de - 6 °C à 0 °C

enregistreur de la température + logiciel

enregistreur

alarme SMS + enregistreur de la température avec alimentation de secours

USB-MGSM TTL wire for SMS module programming

