



Plage de température: \_\_\_\_\_

Groupe frigorifique: \_\_\_\_\_

Agent frigorigène: \_\_\_\_\_

Caractéristiques techniques	JOLA 700.P
CODE	JO100.P
Longueur [mm]	818
Capacité [dm <sup>3</sup> ]	700
Capacité [dm <sup>3</sup> ]	700
Surface d'étagères [m <sup>2</sup> ]	2,2
Épaisseur d'isolation [mm]	40
Profondeur [mm]	720
Hauteur [mm]	1980+/10
Poids [kg]	120
Dimensions des étagères [mm]	510x710
Chargement max. d'étagère [kg/m]	30
Agent frigorigène	R134a
Température d'évaporation To [°C]	-15
Alimentation [V]	230/50Hz
Puissance nominale [W]	389
Puissance frigorifique [W]	549
Consommation d'énergie [kWh/24h]	4,7

## Standard

groupe logé en partie basse

froid ventilé

corps extérieur en acier revêtu en - couleur au choix (pochoir IGLOO)

intérieur en acier revêtu en blanc

porte pleine battante - direction de l'ouverture de porte au choix

isolation en mousse de polyuréthane injectée

5 grilles en acier plastifié, réglables en hauteur

dégivrage automatique

vidange manuelle des eaux de dégivrage

régulateur de température électronique équipé d'un afficheur numérique (Igloo)

alarme sonore de pollution du condenseur ou d'arrêt de travail du ventilateur

---

## Options

couleur du corps extérieur – couleur au choix (pochoir IGLOO)

---

corps extérieur en inox

---

intérieur en acier inoxydable

---

porte divisée horizontalement

---

fermeture automatique de la porte battante

---

serrure à clé

---

interrupteur du ventilateur

---

grilles renforcées, en métal plastifié

---

grilles en acier chromé

---

grilles renforcées en acier chromé

---

grille supplémentaire en métal plastifié + kit portants

---

grille supplémentaire, renforcée, en métal plastifié + kit portants

---

grille supplémentaire en acier chromé + kit portants

---

grille supplémentaire, renforcée, en acier chromé + kit portants

---

éclairage LED

---

châssis interne avec 9 tiroirs en acier inoxydable (il exclut l'éclairage interne)

---

réévaporation automatique

---

dispositif avec une plage de température de - 6 °C à 0 °C

---

enregistreur de la température + logiciel

---

câble d'enregistreur de la température

---

alarme SMS + enregistreur de la température avec alimentation de secours

---

câble USB – MGSM TTL pour programmer le module SMS

---

JOLA 700.P

