



Plage de température: **+1°C/+10°C**

Groupe frigorifique:

Agent frigorigène: **R290 / R134a**

Nom	JOLA 700.P
Code	JO100.P
Longueur [mm]	820
Hauteur [mm]	1980+/10
Profondeur [mm]	720
Capacité [dm ³]	700
Display area [m ²]	2,2
Surface d'exposition (TDA) [m ²]	-
Plage de température [°C]	(+1 ± +10°C)
Classe de température	-
Classe climatique	-
Classe d'efficacité énergétique	C
Agent frigorigène	R290 / R134a
Température d'évaporation To [°C]	-15
Demande de puissance [W/mc]	-
Alimentation [V]	230/50Hz
Rated power [W]	389
Consommation d'énergie [kWh/24h]	4,7

Standard

groupe logé en partie basse

froid ventilé

corps externe en tôle revêtue de couleur - vous pouvez choisir la couleur (palettes de couleurs Igloo)

intérieur en acier revêtu en blanc

porte pleine battante - direction de l'ouverture de porte au choix

isolation en mousse de polyuréthane injectée

5 pcs of plastified reticulated shelves, with height adjustment + lower base shelf

dégivrage automatique

vidange manuelle des eaux de dégivrage

régulateur de température électronique équipé d'un afficheur numérique (Igloo)

alarme sonore de pollution du condenseur ou d'arrêt de travail du ventilateur

Options

couleur du corps extérieur - couleur au choix (pochoir IGLOO)

corps extérieur en inox

intérieur en acier inoxydable

porte divisée horizontalement

fermeture automatique de la porte battante

serrure à clé

interrupteur du ventilateur

grilles renforcées, en métal plastifié

grilles en acier chromé

grilles renforcées en acier chromé

grille supplémentaire en métal plastifié + kit portants

grille supplémentaire, renforcée, en métal plastifié + kit portants

grille supplémentaire en acier chromé + kit portants

grille supplémentaire, renforcée, en acier chromé + kit portants

internal top and side illumination - LED lights

châssis interne avec 9 tiroirs en acier inoxydable (il exclut l'éclairage interne)

réévaporation automatique

dispositif avec une plage de température de - 6 °C à 0 °C

enregistreur de la température + logiciel

enregistreur

alarme SMS + enregistreur de la température avec alimentation de secours

USB-MGSM TTL wire for SMS module programming

