



Plage de température: **+1°C/+10°C**

Groupe frigorifique:

Agent frigorigène: **R290 / R448 / R449**

Nom	OLA 1400.2
Code	OL100.2
Longueur [mm]	1635
Hauteur [mm]	2000 +/10
Profondeur [mm]	785
Capacité [dm <sup>3</sup> ]	1400
Display area [m <sup>2</sup> ]	4,4
Surface d'exposition (TDA) [m <sup>2</sup> ]	-
Plage de température [°C]	(+1 ± +10°C)
Classe de température	-
Classe climatique	-
Classe d'efficacité énergétique	C
Agent frigorigène	R290 / R448 / R449
Température d'évaporation To [°C]	-15
Demande de puissance [W/mc]	-
Alimentation [V]	230/50Hz
Rated power [W]	725
Consommation d'énergie [kWh/24h]	8,7

## Standard

froid ventilé

groupe logé en partie basse

corps extérieur en acier revêtu en noir

interior housing made of black coated steel

porte battante, double vitrage

fermeture automatique de la porte battante

isolation en mousse de polyuréthane injectée

10 pcs ( 5 levels ) of perforated shelves made of black coloured coated steel

black price strips

top panel illuminated with LED light -white plexiglass colour

dégivrage automatique

réévaporation automatique

innovative vertical interior lighting - LED light profiles 5700K - 4 pcs.

régulateur de température électronique équipé d'un afficheur numérique (Igloo)

alarme sonore de pollution du condenseur ou d'arrêt de travail du ventilateur

## Options

serrure à clé

additional perforated shelf + handle set

enregistreur de la température + logiciel

enregistreur

### OLA 1400.2

