



Plage de température:

Groupe frigorifique:

Agent frigorigène:

Nom	OLA 1400.2 AG GASTRO
Code	OL100.2/AG/GASTRO
Longueur [mm]	1400
Hauteur [mm]	2035 +/-10
Profondeur [mm]	870
Capacité [dm <sup>3</sup> ]	1400
Display area [m <sup>2</sup> ]	4,2
Surface d'exposition (TDA) [m <sup>2</sup> ]	-
Plage de température [°C]	(+1 ± +10°C)
Classe de température	-
Classe climatique	-
Classe d'efficacité énergétique	C
Agent frigorigène	R404a / R507 / R448 / R449
Alimentation [V]	230/50Hz
Rated power [W]	703

## Standard

groupe logé en partie haute

froid ventilé

corps externe en tôle revêtue de couleur - vous pouvez choisir la couleur (palettes de couleurs Igloo)

intérieur en acier inoxydable

porte battante, double vitrage

isolation en mousse de polyuréthane injectée

châssis intérieur avec des guides-récipients GN 1/1

10 pcs (5 levels) of plastified reticulated strengthened shelves, with height and angle adjustment

porte - prix - couleur au choix (pochoir IGLOO)

panneau publicitaire lumineux supérieur avec rails - couleur au choix (pochoir IGLOO)

dégivrage automatique

vidange manuelle des eaux de dégivrage

double upper LED illumination

régulateur de température électronique équipé d'un afficheur numérique (Igloo)

alarme sonore de pollution du condenseur ou d'arrêt de travail du ventilateur

## Options

couleur du corps extérieur - couleur au choix (pochoir IGLOO)

corps extérieur en inox

intérieur en tôle d'acier inoxydable

paroi fixe en acier inoxydable (non hermétique)

fermeture automatique de la porte battante

serrure à clé

interrupteur du ventilateur

chrome reticulated strengthened shelves

grille supplémentaire en métal plastifié + kit glissières

grille supplémentaire en acier chromé + kit glissières

gastronomic container GN 1/1 - depth 40 mm

gastronomic container GN 1/1 - depth 100 mm

dispositif avec une plage de température de - 6 °C à 0 °C

réévaporation automatique

enregistreur de la température + logiciel

enregistreur

alarme SMS + enregistreur de la température avec alimentation de secours

USB-MGSM TTL wire for SMS module programming

### OLA 1400.2 AG GASTRO



