



Plage de température: **+1°C/+10°C**

Groupe frigorifique:

Agent frigorigène: **R404a / R507 / R448 / R449**

Nom	OLA 1400.P AG GASTRO
Code	OL100.P/AG/GASTRO
Longueur [mm]	1635
Hauteur [mm]	2035 +/-10
Profondeur [mm]	870
Capacité [dm ³]	1400
Display area [m ²]	4,2
Surface d'exposition (TDA) [m ²]	-
Plage de température [°C]	(+1 ± +10°C)
Classe de température	-
Classe climatique	-
Classe d'efficacité énergétique	C
Agent frigorigène	R404a / R507 / R448 / R449
Alimentation [V]	230/50Hz
Rated power [W]	686

Standard

groupe logé en partie haute

froid ventilé

corps externe en tôle revêtue de couleur - vous pouvez choisir la couleur (palettes de couleurs Igloo)

intérieur en acier inoxydable

porte pleine battante

isolation en mousse de polyuréthane injectée

châssis intérieur avec des guides-réipients GN 1/1

10 pcs (5 levels) of plastified reticulated strengthened shelves, with height and angle adjustment

dégivrage automatique

vidange manuelle des eaux de dégivrage

régulateur de température électronique équipé d'un afficheur numérique (Igloo)

alarme sonore de pollution du condenseur ou d'arrêt de travail du ventilateur

Options

couleur du corps extérieur - couleur au choix (pochoir IGLOO)

corps extérieur en inox
intérieur en tôle d'acier inoxydable
paroi fixe en acier inoxydable (non hermétique)
fermeture automatique de la porte battante
serrure à clé
interrupteur du ventilateur
chrome reticulated strengthened shelves
dodatkowa wzmocniona półka siatkowa plastyfikowana + prowadnice
additional chrome reticulated strengthened shelf + set of rails
internal top and side illumination - LED lights
gastronomic container GN 1/1 - depth 40 mm
gastronomic container GN 1/1 - depth 100 mm
dispositif avec une plage de température de - 6 °C à 0 °C
réévaporation automatique
enregistreur de la température + logiciel
enregistreur
alarme SMS + enregistreur de la température avec alimentation de secours
USB-MGSM TTL wire for SMS module programming

OLA 1400.P AG GASTRO

