



Plage de température: **+1°C/+10°C**

Groupe frigorifique:

Agent frigorigène: **R404a / R507 / R448 / R449**

Caractéristiques techniques	OLA 1400.P
CODE	OL100.P
Longueur [mm]	1635
Capacité [dm ³]	1400
Capacité [dm ³]	1400
Surface d'étagères [m ²]	4,4
Épaisseur d'isolation [mm]	40
Profondeur [mm]	765
Hauteur [mm]	1980 +/-10
Poids [kg]	200
Dimensions des étagères [mm]	510x710
Chargement max. d'étagère [kg/m]	30
Agent frigorigène	R404a R507 R448 R449
Température d'évaporation To [°C]	-15
Alimentation [V]	230/50Hz
Puissance nominale [W]	686
Puissance frigorifique [W]	906
Consommation d'énergie [kWh/24h]	8,2

Standard

groupe logé en partie basse

froid ventilé

corps externe en tôle revêtue de couleur - vous pouvez choisir la couleur (palettes de couleurs Igloo)

intérieur en acier revêtu en blanc

porte pleine battante

isolation en mousse de polyuréthane injectée

10 pcs (5 levels) of plastified reticulated shelves, with height adjustment + bottom base shelf

dégivrage automatique

vidange manuelle des eaux de dégivrage

régulateur de température électronique équipé d'un afficheur numérique (Igloo)

alarme sonore de pollution du condenseur ou d'arrêt de travail du ventilateur

Options

couleur du corps extérieur - couleur au choix (pochoir IGLOO)

corps extérieur en inox

intérieur en acier inoxydable

paroi fixe en acier inoxydable (non hermétique)

porte divisée horizontalement

fermeture automatique de la porte battante

serrure à clé

interrupteur du ventilateur

grilles renforcées, en métal plastifié

grilles en acier chromé

grilles renforcées en acier chromé

grille supplémentaire en métal plastifié + kit portants

grille supplémentaire, renforcée, en métal plastifié + kit portants

grille supplémentaire en acier chromé + kit portants

grille supplémentaire, renforcée, en acier chromé + kit portants

internal top and side illumination - LED lights

internal rack with 18 drawers (9 levels) in stainless steel (excludes interior lighting)

réévaporation automatique

dispositif avec une plage de température de - 6 °C à 0 °C

enregistreur de la température + logiciel

enregistreur

alarme SMS + enregistreur de la température avec alimentation de secours

USB-MGSM TTL wire for SMS module programming

OLA 1400.P

