



Plage de température: **+5°C/+10°C**

Groupe frigorifique: **Logé**

Agent frigorigène: **R134a/R290**

Caractéristiques techniques	GASTROLINE CUBE 0.6W OPEN	GASTROLINE CUBE 0.9W OPEN	GASTROLINE CUBE 1.3W OPEN
CODE	GC1030	GC1020	GC1010
Longueur [mm]	610	910	1310
Capacité [dm ³]	320	480	690
Surface d'étagères [m ²]	0,87	1,3	1,9
Profondeur [mm]	835	835	835
Hauteur [mm]	1250+/10	1250+/10	1250+/10
Poids [kg]	90	140	180
Dimensions des étagères [mm]	570x440 1szt, 570x530 1szt, 290x525 2szt	870x440 1szt, 870x530 1szt, 440x525 2szt	1280x440 1szt, 1280x530 1szt, 640x525 2szt
Agent frigorigène	R134a R290	R134a R290	R134a R290
Température d'évaporation To [°C]	-10	-10	-10
Demande de puissance [W/mc]	800	800	800
Alimentation [V]	230/50Hz	230/50Hz	230/50Hz
Puissance nominale d'éclairage [W]	27	33	66
Puissance nominale [W]	309	542	715
Puissance frigorifique [W]	461	727	1025
Puissance nominale des résistances d'évaporateur [W]	160	160	200
Consommation d'énergie [kWh/24h]	4,6	7,9	10,4

Standard

agregat chłodniczy wewnętrzny zasilany ekologicznym czynnikiem R290

froid ventilé

enveloppe extérieure en tôle d'acier enduite en noir

joues en acier revêtu en noir

panel frontowy pełny z melaminy (bez kątowników) - możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)

panneaux latéraux en verre (ou cloisons de verre composite pour les appareils multiplexables)

isolation en mousse de polyuréthane injectée

stelaż wewnętrzny malowany na kolor srebrny , złoty lub czarny (wzornik IGLOO)

dos et arrière en acier laqué en argent ou doré (pochoir IGLOO)

2 pièces d'étagères d'exposition en verre avec réglage de la hauteur et des angles placées sur l'armature

półka dolna wewnętrzna z melaminy - możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)

écran avant en verre (120 mm d'hauteur)

éclairage intérieur supérieur + éclairage de chaque étagère - éclairage LED (confiserie)

dégivrage automatique

réévaporation automatique

regulateur électronique avec affichage digital

alarme sonore de pollution du condenseur ou d'arrêt de travail du ventilateur

Options

dispositif préparé pour le multiplexage (mod/A)

bande en acier inoxydable ou bande de miroir sur le panneau avant en bois (60mm)

panneau avant de bois en placage ou en TREND - différentes couleurs disponibles (pochoir IGLOO)

base avant et du panneau avant de tôle enduite de couleur - possibilité du choix de la couleur (modèle IGLOO)

dos intérieur en inox

structure portante en inox pour module 0.6

structure portante en inox pour module 0.9

structure portante en inox pour module 1.3

étagère inférieure en inox

enregistreur de la température + logiciel

enregistreur

petit plateau (400 mm x 340 mm)

petit plateau (400mm x 420mm)

plateau intermédiaire (400mm x 510mm)

plateau inférieur (400 mm x 520 mm)

kit roulettes

