



Plage de température: **-10°C/-22°C**

Groupe frigorifique: **Logé**

Agent frigorigène: **R290**

Caractéristiques techniques	GELATO 2/06 mod/A	GELATO 2/8 mod/A	GELATO 2/10 mod/A
CODE	GT200-a	GT202-a	GT201-a
Longueur [mm]	900	1100	1400
Profondeur [mm]	650	650	650
Hauteur [mm]	990±10	990±10	990±10
Alimentation [V]	230/50Hz	230/50Hz	230/50Hz
Agent frigorigène	R290	R290	R290
Température d'évaporation To [°C]	-30	-30	-30
Puissance nominale [W]	391		617
Puissance frigorifique [W]	400		600
Puissance nominale des résistances [W]	86		122
Consommation d'énergie [kWh/24h]	4,7		7,4

Standard

agregat mroźniczy oparty na sprężarce tłokowej zasilany ekologicznym czynnikiem R290

urządzenie przystosowane pod zabudowę indywidualną (bez blatu roboczego i obudowy zewnętrznej)

tubes internes en acier résistant aux acides conçus pour 2 récipients ronds de ø200x250 (7L)

bagues de couverture en acier inoxydable - poli

couvercles plats, isolés, en acier inoxydable - poli

isolation en mousse de polyuréthane injectée

socle en acier inoxydable - poli

wiatrownica tylna wykonana z blachy nierdzewnej - szlifowanej

accès au condenseur sans utiliser des outils

régulateur de température électronique équipé d'un afficheur numérique (Igloo)

alarme sonore qui signale la contamination du condenseur

petits pieds ajustables (± 10mm)

Options

superposé en verre, plié et trempé avec un système de fixation pour GELATO 2/06

superposé en verre, plié et trempé avec un système de fixation pour GELATO 2/08

superposé en verre, plié et trempé avec un système de fixation pour GELATO 2/10

blat roboczy z blachy kwasoodpornej szlifowanej, z otworami pod kuwety okrągłe $\varnothing 200 \times 250$ (7L) - (6 smaków)

blat roboczy z blachy kwasoodpornej szlifowanej, z otworami pod kuwety okrągłe $\varnothing 200 \times 250$ (7L) - (10 smaków)

récipient rond de $\varnothing 200 \times 250$ (7L) avec système anti-rotation (AR) en acier résistant aux acides - poli

surcharge for the decorative insulated cover made of stainless steel - polished


lave - cuillerés

rinçeuse lave - cuillerés avec circuit flottant


régulateur de température électronique équipé d'un afficheur numérique (Igloo) avec enregistreur de température intégré (mini USB)

set of castors







GELATO 2.06
mod A_bez blatu




GELATO 2.08
mod A_bez blatu




GELATO 2.10
mod A_bez blatu



GELATO 2.06
mod A_z blatem



GELATO 2.08
mod A_z blatem



GELATO 2.10
mod A_z blatem

