



Plage de température: **+5°C/+15°C**

Groupe frigorifique: **Logé**

Agent frigorigène: **R134a / R290**

Caractéristiques techniques	JOLA 4/MAL
CODE	JO100MAL
Longueur [mm]	750
Capacité [dm ³]	600
Surface d'étagères [m ²]	1,5
Profondeur [mm]	755
Hauteur [mm]	1865 +/-10
Poids [kg]	155
Chargement max. d'étagère [kg/m]	10
Agent frigorigène	R134a R290
Température d'évaporation To [°C]	-10
Alimentation [V]	230/50Hz
Puissance nominale d'éclairage [W]	34
Puissance nominale [W]	662
Puissance frigorifique [W]	896
Consommation d'énergie [kWh/24h]	7,9

Standard

agregat chłodniczy wewnętrzny zasilany ekologicznym czynnikiem R290

froid ventilé

vitrine 4 face vitrée

porte battante, double vitrage - direction de l'ouverture de porte au choix

corps intérieur en inox

corps extérieur en acier revêtu en - couleur au choix (pochoir IGLOO)

5 étagères vitrées, réglables en hauteur

éclairage LED (jaune)

dégivrage automatique

réévaporation automatique

regulateur électronique avec affichage digital (IGLOO)

alarme sonore de pollution du condenseur ou d'arrêt de travail du ventilateur

Options

corps extérieur en inox

plateau vitré rotatif

kit roulettes

étagère en verre supplémentaire + ensemble de poignées

enregistreur de la température + logiciel

enregistreur

serrure à clé

JOLA 4 MAL

