



Plage de température:

Groupe frigorifique:

Agent frigorigène:

Nom	GASTROLINE PREMIUM EX 1.0	GASTROLINE PREMIUM EX 1.5	GASTROLINE PREMIUM EX 2.0
Code	GLP110EX	GLP130EX	GLP140EX
Longueur [mm]	1000	1500	2000
Hauteur [mm]	1300 ± 10	1300 ± 10	
Profondeur [mm]	880	880	
Capacité [dm <sup>3</sup> ]	170	270	365
Display area [m <sup>2</sup> ]	0,48	0,75	1
Surface d'exposition (TDA) [m <sup>2</sup> ]	-	-	-
Plage de température [°C]	+2 ÷ +8	+2 ÷ +8	+2 ÷ +8
Classe de température	3H1	3H1	3H1
Classe climatique	3 ( 25°C ; 60% RH )	3 ( 25°C ; 60% RH )	3 ( 25°C ; 60% RH )
Classe d'efficacité énergétique	-	-	-
Agent frigorigène	R290	R290	R290
Température d'évaporation To [°C]-10		-10	-10
Demande de puissance [W/mc]	-	-	-
Alimentation [V]	230/50Hz	230/50Hz	230/50Hz
Rated power [W]	-	-	-
Consommation d`energie [kWh/24h]-		-	-

## Standard

agrégat interne

froid ventilé

automatic off-cycle defrosting

automatic evaporation of condensate

electronic temperature controller with digital display

IGLOO / CAREL

INOX display area

PES coated storage area

RAL9010

LED lighting

IGLOO pattern book

Ventilateurs CA

powder coated external housing

IGLOO pattern book

granite worktop

grey

front panel made of MELAMINE

IGLOO pattern book

straight front glass

porte arrière battante

INOX base plinth

isolation en mousse de polyuréthane injectée

alarme sonore qui signale la contamination du condenseur

## Options

