



Plage de température: **-18°C/-10°C**

Groupe frigorifique: **Logé**

Agent frigorigène: **R134a / R290**

Nom	SANTIAGO M 1.4W DRE	SANTIAGO M 1.7W DRE	SANTIAGO M 2.1W DRE	SANTIAGO M 2.5W DRE
Code	SA101M/DRE	SA102M/DRE	SA103M/DRE	SA104M/DRE
Longueur [mm]	1380	1680	2010	2540
Hauteur [mm]	1230+/10	1230+/10	1230+/10	1230+/10
Profondeur [mm]	1190	1190	1190	1190
Capacité [dm <sup>3</sup> ]	240	300	360	400
Display area [m <sup>2</sup> ]	0,9	1,2	1,4	1,6
Surface d'exposition (TDA) [m <sup>2</sup> ]	-	-	-	-
Plage de température [°C]	(-18 ± -10°C)	(-18 ± -10°C)	(-18 ± -10°C)	(-18 ± -10°C)
Classe de température	-	-	-	-
Classe climatique	-	-	-	-
Classe d'efficacité énergétique	E	E	F	F
Agent frigorigène	230/50Hz	230/50Hz	230/50Hz	230/50Hz
Température d'évaporation To [°C]-30	-30	-30	-30	-30
Demande de puissance [W/mc]	400	400	400	400
Alimentation [V]	R404a / R507 / R448 / R449	R404a / R507 / R448 / R449	R404a / R507 / R448 / R449	R404a / R507 / R448 / R449
Rated power [W]	905	995	1316	1945
Consommation d'énergie [kWh/24h]	12,7	13,9	18,4	27,2

## Standard

groupe logé

froid ventilé

corps extérieur en acier revêtu en blanc (côté service)

revêtement en bois avec fronton - couleur au choix (pochoir IGLOO)

joues extérieures en bois - couleur au choix (pochoir IGLOO)

joues intérieures en matière ABS

isolation en mousse de polyuréthane injectée

exposition en inox

plan de travail en granit gris (épaisseur: 20mm)

profilé alu anodisé, argent ou doré (pochoir IGLOO)

vitre frontale relevable via pistons

vitre de façade intermédiaire, double vitrage

fermeture en plexiglas

éclairage LED (rose)

paniers métalliques plastifiés

pieds réglables à niveler un dispositif

dégivrage automatique

réévaporation automatique

regulateur électronique avec affichage digital (IGLOO)

## Options

fronton en inox avec bande en bois (hauteur 100 mm)

corps extérieur en inox (côté service)

plan de travail en granit Balmoral (épaisseur 20mm)

plan de travail en inox isolé

tube LED (jaune)

enregistreur de la température + logiciel

câble d'enregistreur de la température

tablette repose - sac (profilé alu anodisé, argent ou doré)

kit roulettes

