



Plage de température: **+1°C/+10°C**

Groupe frigorifique: **Logé**

Agent frigorigène: **R404a / R507 / R448 / R449**

Nom	KING 1.0 DP AT	KING 1.3 DP AT	KING 1.6 DP AT	KING 1.9 DP AT	KING 2.5 DP AT
Code	KG100DP-AT	KG101DP-AT	KG102DP-AT	KG103DP-AT	KG104DP-AT
Longueur [mm]	1000	1310	1610	1920	2540
Hauteur [mm]	2170+/10	2170+/10	2170+/10	2170+/10	2170+/10
Profondeur [mm]	890	890	890	890	890
Capacité [dm ³]	748	966	1208	1449	1944
Display area [m ²]	3,1	4,2	5,2	6,3	8,4
Surface d'exposition (TDA) [m ²]-	-	-	-	-	-
Plage de température [°C]	(+1 ± +10°C)	(+1 ± +10°C)	(+1 ± +10°C)	(+1 ± +10°C)	(+1 ± +10°C)
Classe de température	-	-	-	-	-
Classe climatique	-	-	-	-	-
Classe d'efficacité énergétique C	-	C	C	C	D
Agent frigorigène	R404a / R507 / R448 / R449	R404a / R507 / R448 / R449	R404a / R507 / R448 / R449	R404a / R507 / R448 / R449	R404a / R507 / R448 / R449
Alimentation [V]	230/50Hz	230/50Hz	230/50Hz	230/50Hz	230/50Hz
Rated power [W]	687	904	909	1170	1486

Standard

groupe froide HITACHI à l'arrière du meuble

froid ventilé

isolation en mousse de polyuréthane injectée

fronton inférial en acier revêtu en blanc

panneau publicitaire lumineux supérieur avec rails - couleur au choix (pochoir IGLOO)

intérieur et exposition en acier revêtu en blanc

étagères réglables en hauteur et en inclinaison

porte - prix - couleur au choix (pochoir IGLOO)

évacuation des eaux de degivrage par une pompe (hauteur maximale de relèvement 0,6m)

éclairage LED latérale (blanche)

porte vitrée coulissante, double vitrage, fermeture automatique

pieds réglables à niveler un dispositif

dégivrage automatique

regulateur électronique avec affichage digital (IGLOO)

Options

joues isolées pleines, en inox - épaisseur 40mm

joues isolées pleines, en acier revêtu en blanc - (épaisseur 40mm)

couleur des joues - couleur au choix (pochoir IGLOO)

joues panoramiques

miroir dans la joue

couleur du fronton inférieur - couleur au choix (pochoir IGLOO)

intérieur et exposition en inox

intérieur et exposition en inox AISI 304

éclairage LED supplémentaire (blanc) de l'étagère

tube LED (rose)

arrêts - produits

miroir supérieur

crochets de boucherie - longues

séparateur fixe en matière PETG (vivak)

régulateur électronique supplémentaire

enregistreur de la température + logiciel

câble d'enregistreur de la température

alarme SMS + enregistreur de la température avec alimentation de secours

câble USB - MGSM TTL pour programmer le module SMS



