



Plage de température: **+2°C/+10°C**

Groupe frigorifique: **Logé**

Agent frigorigène: **R290**

Nom	LUNA 60	LUNA 90	LUNA 120	LUNA 188	LUNA 313
Code	BL101.144	BL102.144	BL103.144	BL104.144	BL105.144
Longueur [mm]	600	900	1200	1880	3130
Hauteur [mm]	1440±10	1440±10	1440±10	1440±10	1440±10
Profondeur [mm]	660	660	660	660	660
Capacité [dm ³]	180	270	370	600	1000
Display area [m ²]	0,79	1,19	1,64	2,66	4,44
Surface d'exposition (TDA) [m ²]	-	-	-	-	-
Plage de température [°C]	(+2 ± +10°C)	(+2 ± +10°C)	(+2 ± +10°C)	(+2 ± +10°C)	(+2 ± +10°C)
Classe de température	-	-	-	-	-
Classe climatique	-	-	-	-	-
Classe d'efficacité énergétique	D	D	D	D	D
Agent frigorigène	R290 /	R290 /	R290 /	R290 /	R290
Alimentation [V]	230/50Hz	230/50Hz	230/50Hz	230/50Hz	230/50Hz
Rated power [W]	886	1408	1508	1860	2412

Standard

internal cooling aggregate R290

froid ventilé

exterior, interior and exposition shelves made of coloured coated steel - different colours available (Igloo pattern book)

porte - prix - couleur au choix (pochoir IGLOO)

isolation en mousse de polyuréthane injectée

external glass elements made of combined glass with argon filling and black, white or gray RAL7042 silkscreen

upper interior lighting + backlight of each shelf - LED lamp (colour of choice: white, confectionery or meaty)

dégivrage automatique

réévaporation automatique

regulateur électronique avec affichage digital (IGLOO)

alarme sonore de pollution du condenseur ou d'arrêt de travail du ventilateur

Options

couleur du corps extérieur - couleur au choix (pochoir IGLOO)

solins extérieurs en acier inoxydable

couleur intérieure - différentes couleurs disponibles (pochoir IGLOO)

intérieur et cadre en acier inoxydable

étagère d'exposition sur le cadre en acier inoxydable

évaporateur laqué

enregistreur de la température + logiciel

enregistreur

