



Plage de température: **+1°C/+10°C**

Groupe frigorifique: **Logé**

Agent frigorigène: **R404a / R507 / R448 / R449**

Nom	SANTIAGO 1.1 S DRE	SANTIAGO 1.4 S DRE	SANTIAGO 1.7 S DRE	SANTIAGO 2.1 S DRE	SANTIAGO 2.5 S DRE	SANTIAGO 3.75 S DRE
Code	SA100/DRE	SA101/DRE	SA102/DRE	SA103/DRE	SA104/DRE	SA113/DRE
Longueur [mm]	1060	1390	1690	2020	2560	3830
Hauteur [mm]	1225+/10	1225+/10	1225+/10	1225+/10	1225+/10	1225+/10
Profondeur [mm]	1190	1190	1190	1190	1190	1190
Capacité [dm ³]	171	214	257	321	407	621
Display area [m ²]	0,8	1,0	1,2	1,5	1,9	2,9
Surface d'exposition (TDA) [m ²]	0,59	0,78	0,96	1,21	1,47	2,25
Plage de température [°C]	(+1 ± +10°C)	(+1 ± +10°C)	(+1 ± +10°C)	(+1 ± +10°C)	(+1 ± +10°C)	(+1 ± +10°C)
Classe de température	3H1	3H1	3H1	3H1	3H1	3H1
Classe climatique	3 (25°C ; 60% RH)	3 (25°C ; 60% RH)	3 (25°C ; 60% RH)	3 (25°C ; 60% RH)	3 (25°C ; 60% RH)	3 (25°C ; 60% RH)
Classe d'efficacité énergétique D		D	D	D	E	E
Agent frigorigène	R290	R290	R290	R290	R290	R290
Température d'évaporation To [°C]	-15	-15	-15	-15	-15	-15
Demande de puissance [W/mc]	350	350	350	350	350	350
Alimentation [V]	230/50Hz	230/50Hz	230/50Hz	230/50Hz	230/50Hz	230/50Hz
Rated power [W]	325	368	439	447	510	892
Consommation d'énergie [kWh/24h]	4,6	5,2	6,1	6,3	7,1	12,5

Standard

groupe logé

froid statique

corps extérieur en acier revêtu en blanc (côté service)

revêtement en bois avec fronton - couleur au choix (pochoir IGLOO)

isolation en mousse de polyuréthane injectée

exposition en inox

réserve en inox

réserve à porte battante

plan de travail en granit gris (épaisseur: 20mm)

profilé alu anodisé, argent ou doré (pochoir IGLOO)
vitre frontale relevable via pistons
fermeture en plexiglas
éclairage LED (rose)
joues en bois – couleur au choix (pochoir IGLOO)
pieds réglables à niveler un dispositif
dégivrage automatique
vidange manuelle des eaux de dégivrage
régulateur électronique avec affichage digital (IGLOO)
alarme sonore de pollution du condenseur ou d'arrêt de travail du ventilateur

Options

corps extérieur en inox (côté service)
fronton en inox avec bande en bois (hauteur 100 mm)
sans fronton en bois – encastrable
sans socle en bois – encastrable
exposition inox à 2 gradins
exposition inox à 3 gradins
exposition en inox AISI 304
réserve en inox AISI 304
évaporateur laqué
plan de travail en granit Balmoral (épaisseur 20mm)
plan de travail en granit noir (épaisseur 20mm)
plan de travail en inox isolé
tube LED (jaune)
étagère supplémentaire vitrée
kit roulettes
plage de la température de - 2 °C à +4 °C
réévaporation automatique
régulateur électronique supplémentaire
thermomètre analogique
enregistreur de la température + logiciel
câble d'enregistreur de la température
prise avec le coupe – circuit
tablette repose – sac (profilé alu anodisé, argent ou doré)
séparateur mobile (vitré, bas, avec support, dans l'espace d'exposition)
séparateur fixe supérieur (vitré, haut, dans l'espace d'exposition)
séparateur fixe (vitré, haut, dans l'espace d'exposition et réserve)

