



Plage de température: **+3°C/+10°C**

Groupe frigorifique: **Logé**

Agent frigorigène: **R404a / R507 / R448 / R449**

Nom	SUMBA 1.0 DRE	SUMBA 1.5 DRE	SUMBA 2.0 DRE	SUMBA 2.5 DRE
Code	SU100/DRE	SU101/DRE	SU102/DRE	SU103/DRE
Longueur [mm]	1060	1500	2040	2520
Hauteur [mm]	1260+/10	1260+/10	1260+/10	1260+/10
Profondeur [mm]	940	940	940	940
Capacité [dm ³]	120	195	260	335
Display area [m ²]	0,65	0,95	1,3	1,61
Surface d'exposition (TDA) [m ²]	-	-	-	-
Plage de température [°C]	(+3 ± +10°C)	(+3 ± +10°C)	(+3 ± +10°C)	(+3 ± +10°C)
Classe de température	-	-	-	-
Classe climatique	-	-	-	-
Classe d'efficacité énergétique	E	E	E	E
Agent frigorigène	R134a / R290	R134a / R290	R134a / R290	R134a / R290
Température d'évaporation To [°C]	-15	-15	-15	-15
Demande de puissance [W/mc]	350	350	350	350
Alimentation [V]	230/50Hz	230/50Hz	230/50Hz	230/50Hz
Rated power [W]	242	307	392	588,4
Consommation d'énergie [kWh/24h]	3,4	4,3	5,5	8,2

Standard

groupe logé

froid statique (2 évaporateurs)

corps avec solin de base du côté d'exploitation en tôle enduite en blanc

base couverte de tôle et panneau avant inférieur en tôle revêtue de couleur - vous pouvez choisir la couleur (palettes de couleurs IGLOO)

isolation en mousse de polyuréthane injectée

exposition en inox

réserve en acier revêtu en blanc

porte arrière de la chambre de conservation - coulissante (dans le module 1.0 et dans les dispositifs d'angle - battante)

plan de travail en granit gris (épaisseur: 20mm)

structure portante et profilés alu anodisés, argent ou doré (pochoir IGLOO)

vitre avant droite avec système fermé

fermeture en plexiglas

lampe avec éclairage LED (choix de couleurs: blanc, confiserie et viande „deep pink“)

côtés isolés en plastique + côtés en verre - possibilité de choisir la couleur (motif IGLOO)

dégivrage automatique

réévaporation automatique (par résistances)

régulateur de température électronique équipé d'un afficheur numérique (Igloo)

alarme sonore de pollution du condenseur ou d'arrêt de travail du ventilateur

Options

côtés en bois + côtés en verre - vous pouvez choisir la couleur (palette de couleurs IGLOO)

dispositif préparé pour le multiplexage (mod/A)

système battant de la vitre frontale

corps extérieur avec socle en acier côté service en tôle enduite en blanc

couleur personnalisée du panneau avant (après consultation avec notre service de vente)

couleur du fronton supérieur - couleur au choix (pochoir IGLOO)

couleur personnalisée du revêtement de la base avant (après consultation avec le département des ventes)

panneau de base en acier inoxydable

exposition en inox AISI 304

réserve en inox

réserve en inox AISI 304

exposition à deux gradins en inox

exposition à deux gradins en inox AISI 304

exposition à trois gradins en inox

exposition à trois gradins en inox AISI 304

évaporateur laqué

plan de travail en granit Balmoral (épaisseur 20mm)

plan de travail en granit noir (épaisseur 20mm)

plan de travail en inox isolé

étagère supplémentaire vitrée avec l'éclairage LED

kit roulettes

automatic defrost

enregistreur de la température + logiciel

enregistreur

prise avec le coupe - circuit

tablette repose - sac (profilé alu anodisé, argent ou doré)

étagère avant pour client en profils de bois avec des éléments en acier inoxydable - vous pouvez choisir la couleur (palettes de couleurs IGLOO)

séparateur mobile (vitré, bas, avec support, dans l'espace d'exposition)

séparateur fixe supérieur (vitré, haut, dans l'espace d'exposition)

guidage pour porte - balance

porte - balance/caisse/trancheur (400x500mm)

