



Plage de température:

Groupe frigorifique:

Agent frigorigène:

Nom	INNOVA LS70	INNOVA LS100	INNOVA LS140
Code	INN-LS70	INN-LS100	INN-LS140
Longueur [mm]	700	1000	1400
Hauteur [mm]	900+/-10	900+/-10	900+/-10
Profondeur [mm]	850	850	850
Capacité [dm ³]	-	-	-
Display area [m ²]	-	-	-
Surface d'exposition (TDA) [m ²]	-	-	-
Plage de température [°C]	-	-	-
Classe de température	-	-	-
Classe climatique	-	-	-
Classe d'efficacité énergétique	-	-	-
Agent frigorigène	-	-	-
Alimentation [V]	230/50Hz	230/50Hz	230/50Hz
Rated power [W]	-	-	-

Standard

partie extérieure en double vitrage au contours sérigraphiés noirs

système innovant de panneau avant débrochable avec serrure électromagnétique

éléments externes en bois - différentes couleurs disponibles (pochoir IGLOO)

comptoir supérieur en bois - différentes couleurs disponibles (pochoir IGLOO)

armature intérieure peinte - différentes couleurs disponibles parmi la palette Igloo

étagère intérieure inférieure en acier inoxydable

socle avant en acier inoxydable

corps inférieur en bois laminé noir

éclairage LED interne supérieure et sur le cadre avant

prise électrique simple

Options

dispositif préparé pour le multiplexage

plan de travail supérieur en granit - gris (épaisseur: 20 mm)

plan de travail supérieur en granit - balmoral (épaisseur: 20 mm)

plan de travail supérieur en granit - noir (épaisseur: 20 mm)

armature interne en acier inoxydable (ne s'applique pas à un cadre d'étagère en aluminium)

kit roulettes

prise électrique supplémentaire

