



Temperaturbereich: **+4 ± +10°C**

Aggregat: **extern**

Kühlmittel: **R290**

| Name | PARIS 0.94 Z - mod/C | PARIS 1.25 Z - mod/C | PARIS 1.56 Z - mod/C | PARIS 1.88 Z - mod/C | PARIS 2.50 Z - mod/C | PARIS 3.13 Z - mod/C | PARIS 3.75 Z - mod/C |
|--------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Code | PRS120Z-c | PRS130Z-c | PRS140Z-c | PRS150Z-c | PRS160Z-c | PRS170Z-c | PRS180Z-c |
| Länge | 938 | 1250 | 1563 | 1875 | 2500 | 3125 | 3750 |
| Höhe | 1050 ± 10 | 1050 ± 10 | 1050 ± 10 | 1050 ± 10 | 1050 ± 10 | 1050 ± 10 | 1050 ± 10 |
| Tiefe | 920 | 920 | 920 | 920 | 920 | 920 | 920 |
| Volumen | 56,3 | 75 | 94 | 113 | 150 | 188 | 225 |
| Ausstellungsfläche [m²] | 0,56 | 0,8 | 0,9 | 1,1 | 1,5 | 1,9 | 2,3 |
| Gesamtanzeigefläche (TDA) [m²] | 0,60 | 0,80 | 1,00 | 1,21 | 1,61 | 2,01 | 2,41 |
| Temperaturbereich [°C] | (+4 ± +10°C) | (+4 ± +10°C) | (+4 ± +10°C) | (+4 ± +10°C) | (+4 ± +10°C) | (+4 ± +10°C) | (+4 ± +10°C) |
| Temp.klasse | 3H1 | 3H1 | 3H1 | 3H1 | 3H1 | 3H1 | 3H1 |
| Klima-Klasse | 3 (25°C ; 60% RH) | 3 (25°C ; 60% RH) | 3 (25°C ; 60% RH) | 3 (25°C ; 60% RH) | 3 (25°C ; 60% RH) | 3 (25°C ; 60% RH) | 3 (25°C ; 60% RH) |
| Energie-Effizienzklasse | E | E | E | E | E | F | F |
| Kältemedium | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 |
| Nennleistung | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz |
| Nennleistung [W] | - | - | - | - | - | - | - |



Die dargestellte Klasse gilt für ausgewählte Gerätemodule. Die Klassen für die einzelnen Module können unterschiedlich sein. Die Angabe der Energieklasse für die ausgewählte Gerätekonfiguration finden Sie auf dem beigefügten Etikett.

Standard

Dynamische Kühlung

automatische Abtauung außerhalb des Zyklus

elektronischer Temperaturregler mit digitaler Anzeige

IGLOO

INOX-Ausstellungsfläche

MELAMINE storage area

IGLOO-Musterbuch

PES coated storage area

model "Z" - RAL9010

LED-Beleuchtung

IGLOO-Musterbuch

AC-Lüfter

| | |
|--|---|
| MELAMINE external housing | FRONT - IGLOO pattern book |
| pulverbeschichtetes Außengehäuse | REAR - IGLOO pattern book |
| INOX worktop | |
| straight front glass | openable |
| profile AL. | IGLOO-Musterbuch |
| sliding back doors | model "Z" - 0.94 - hinged, NZ90 - no door |
| INOX / MELAMINE base plinth | FRONT / REAR |
| Umweltfreundliche Isolierung aus Polyurethanschaum | |
| akustischer Alarm informiert über die Verschmutzung des Kondensators | |

Optionen

powder coated external housing - REAR - custom powder - (after consultation with the IGLOO Sales Department)

INOX external housing - REAR

INOX AISI304 external housing - REAR

front panel made of MELAMINE - custom decors - (after consultation with the IGLOO Sales Department)

sides made of MELAMINE - custom decors - (after consultation with the IGLOO Sales Department)

front panel made of VENEER or TREND - different decors available (IGLOO pattern book)

sides made of VENEER or TREND - different decors available (IGLOO pattern book)

pulverbeschichtete Displayoberfläche - verschiedene Farben erhältlich (IGLOO Musterbuch)

INOX AISI304 Ausstellungsfläche

INOX AISI304 worktop

granite worktop balmoral

granite worktop black

INOX storage area

INOX AISI304 storage area

sliding doors system made of MELAMINE - REAR - selectable colour (IGLOO pattern book)

Feuchteregelung

Nachtabdeckung aus Plexi

Verdampfer pulverbeschichtet

Innenspiegel oben

LED lighting of base plinth

Thermometer der Ausstellungsfläche

Führungsschiene für fahrbare Tische

fahrbarer Tisch für die Kasse oder Waage (400x500)

