



Temperaturbereich: **+1°C/+10°C**

Aggregat: **extern**

Kühlmittel: **R404a / R507 / R448 / R449**

Name	KING 1.0 DP AT-MOD/C	KING 1.3 DP AT-MOD/C	KING 1.6 DP AT-MOD/C	KING 1.9 DP AT-MOD/C	KING 2.5 DP AT-MOD/C
Code	KG100DP-AT-c	KG101DP-AT-c	KG102DP-AT-c	KG103DP-AT-c	KG104DP-AT-c
Länge	920	1230	1530	1840	2460
Höhe	2170+/10	2170+/10	2170+/10	2170+/10	2170+/10
Tiefe	770	770	770	770	770
Volumen	748	966	1208	1449	1944
Ausstellungsfläche [m²]	3,1	4,2	5,2	6,3	8,4
Gesamtanzeigefläche (TDA) [m²]-	-	-	-	-	-
Temperaturbereich [°C]	(+1 ± +10°C)	(+1 ± +10°C)	(+1 ± +10°C)	(+1 ± +10°C)	(+1 ± +10°C)
Temp.klasse	-	-	-	-	-
Klima-Klasse	-	-	-	-	-
Energie-Effizienzklasse	C	D	D	D	D
Kältemedium	R404a / R507 / R448 / R449	R404a / R507 / R448 / R449	R404a / R507 / R448 / R449	R404a / R507 / R448 / R449	R404a / R507 / R448 / R449
Verdampfer Temperatur	-10	-10	-10	-10	-10
Kälteleistung	800	800	800	800	800
Nennleistung	230/50Hz	230/50Hz	230/50Hz	230/50Hz	230/50Hz
Nennleistung [W]	111	136	141	170	214
Energieverbrauch [kWh/24h]	1,3	1,6	1,7	2	2,6

## Standard

Nur für Zentralaggregat geeignet

Gerät geeignet für modulare Systeme

Dynamische Kühlung

Umweltfreundliche Isolierung aus Polyurethanschaum

untere Frontleiste aus beschichtetem Blech - Farbauswahl möglich (IGLOO - Farbmuster)

Obere Leiste mit LED - Leuchtstoffröhre - Farbauswahl möglich (IGLOO - Farbmuster)

Obere Innenbeleuchtung - LED - Leuchtstoffröhre (Farbauswahl möglich: weiß, für Backwaren oder Fleischwaren "deep pink")

Innenverkleidung und Auslagen aus beschichtetem Blech - Farbauswahl möglich (IGLOO - Farbmuster)

sechs Stufen von Glasauslagen, Höhen - und Neigungsverstellung möglich + untere Basisregal

Scannerschiene - Farbauswahl möglich (IGLOO - Farbmuster)

automatische Abtauerung

Automatisches Tauwasserabpumpen (bis zur Höhe 0,6m)

Elektronische Temperaturregelung mit Digital - Display(IGLOO)

## Optionen

Isolierte Seitenteile, voll auf rostfreiem Blech - Seitenstärke: 40 mm

Isolierte Seitenteile, voll auf weißbeschichtetem Blech - Seitenstärke: 40 mm

Farbe Seitenteile - Farbauswahl möglich (IGLOO - Farbmuster)

Verglasung in Seitenteilen

Spiegel in Seitenteilen

Farbe untere Frontleiste - Farbauswahl möglich (IGLOO - Farbmuster)

Innenverkleidung und Auslagen aus rostfreiem Blech

Innenverkleidung und Auslagen aus rostfreiem säurebeständigem Blech

Zusätzliche Ablagebeleuchtung - LED - Leuchtstoffröhre (weiß)

LED - Leuchtstoffröhre (für Fleischwaren)

Warenhalter

Obere Spiegel

Fleischhaken - lang

Fest eingebaute Trennwand aus PETG - Kunststoff (vivak)

Zusätzliches Temperaturregelgerät

Elektronische Temperaturkontrolle + Software

Leitung für Temperkontrollgerät

SMS - Alarmmodul + Temperaturkontrolle mit Notstromversorgung

Leitung USB - MGSM TTL fürs Programmieren des SMS - Moduls

KING DP-AT modC

