



Temperaturbereich: **3H1(+1/+10°C)**

Aggregat: **extern**

Kühlmittel: **R448A / R449A / R452A / R407C / R407A / R407F / R407H / R134A**

Name	Tobago 3/1.25-mod/C	Tobago 3/1.88-mod/C	Tobago 3/2.50-mod/C	Tobago 3/3.75-mod/C	Tobago 3/HEAD-mod/C
Code	TB330.DP	TB350.DP	TB360.DP	TB380.DP	TB300E.DP
Länge	1250	1875	2500	3750	1875
Höhe	1515+/-15	1515+/-15	1515+/-15	1515+/-15	1515+/-15
Tiefe	950	950	950	950	950
Volumen	-	-	-	-	-
Ausstellungsfläche [m ²]	-	-	-	-	-
Gesamtanzeigefläche (TDA) [m ²]	1,37	2,09	2,79	4,21	2,64
Temperaturbereich [°C]	(+2 ± +10°C)	(+2 ± +10°C)	(+2 ± +10°C)	(+2 ± +10°C)	(+2 ± +10°C)
Temp.klasse	3M1/3M2/3H1	3M1/3M2/3H1	3M1/3M2/3H1	3M1/3M2/3H1	3M1/3M2/3H1
Klima-Klasse	3 (25°C ; 60% RH)	3 (25°C ; 60% RH)	3 (25°C ; 60% RH)	3 (25°C ; 60% RH)	3 (25°C ; 60% RH)
Energie-Effizienzklasse	C	D	D	D	C
Kältemedium	R448A / R449A / R450A / R407F / R404A / R507	R448A / R449A / R450A / R407F / R404A / R507	R448A / R449A / R450A / R407F / R404A / R507	R448A / R449A / R450A / R407F / R404A / R507	R448A / R449A / R450A / R407F / R404A / R507
Verdampfer Temperatur	-10	-10	-10	-10	-10
Kälteleistung	800	800	800	800	800
Nennleistung	230/50Hz	230/50Hz	230/50Hz	230/50Hz	230/50Hz
Nennleistung [W]	597	942	994	1301	942
Energieverbrauch [kWh/24h]	2,7	4,3	4,7	6,6	4,2

Standard

Nur für Zentralaggregat geeignet

Gerät geeignet für modulare Systeme

Dynamische Kühlung

Umweltfreundliche Isolierung aus Polyurethanschaum

Obere, volle Leiste Blech (nach Absprache mit Igloo - Verkaufsabteilung)

Blechverkleidung und Frontpaneel aus farbbeschichtetem Blech - Wahl der Farbe möglich (IGLOO-Musterkatalog)

cokół dolny z uszczelką przypodłogową

Innenverkleidung und Auslagen aus beschichtetem Blech - Farbauswahl möglich (IGLOO - Farbmuster)

fünf Stufen von Glasauslagen, Höhen - und Neigungsverstellung möglich

price stripes - different colors available (IGLOO pattern book)

górne oświetlenie LED (do wyboru barwa światła- biała, cukiernicza lub mięsna)

Elektronische Temperaturregelung mit Digital - Display

mechanisches Expansionsventil

Ablaufhahn für Tauwasser - Durchmesser des Stutzens \varnothing 40

Optionen

boki zespolone szklane

boki zespolone szklane z lustrem po wewnętrznej stronie

kundendefinierte Farbe der Frontplatte (nach Rücksprache mit der Igloo-Vertriebsabteilung)

untypische Farben der unteren Frontleiste

Innenverkleidung und Auslagen aus rostfreiem Blech

Innenverkleidung und Auslagen aus rostfreiem säurebeständigem Blech

additional shelf illumination - LED light

Warenhalter

drzwi przesuwne z szybami zespolonymi (TOBAGO 3 DP) - zapytaj o dostępność

Thermometer der Ausstellungsfläche

kein Thermostat - 2 x NTC Temperatursensor [10k Ω]

odsuszanie parownika grzałkami elektrycznymi ***

elektroniczny zawór rozprężny z regulatorem sterującym (Carel / Danfoss)



