



Temperaturbereich: **+2°C/+10°C**

Aggregat: **intern**

Kühlmittel: **R404A / R507**

Technische Daten	BALI 1.0 DU	BALI 1.3 DU	BALI 1.6 DU	BALI 1.9 DU	BALI 2.5 DU
Kode	BL100DU	BL101DU	BL102DU	BL103DU	BL104DU
Länge	1020	1330	1630	1630	2560
Volumen	630	840	1040	1250	1680
Gekühlte Fläche	1,9	2,5	3,1	3,7	5
Tiefe	725	725	725	725	725
Höhe	2020+/-10	2020+/-10	2020+/-10	2020+/-10	2020+/-10
Gewicht	150	180	210	250	290
Kühlmittel	R404A / R507	R404A / R507	R404A / R507	R404A / R507	R404A / R507
Verdampfer Temperatur	-10	-10	-10	-10	-10
Kälteleistung	800	800	800	800	800
Nennleistung	230/50Hz	230/50Hz	230/50Hz	230/50Hz	230/50Hz
Nennleistung der Beleuchtung	28,8	34	44,8	57,6	68
Nennleistung	752,8	892	1180,8	1407,6	1812
Kälteleistung	1111	1307	1755	1911	2425
Energieverbrauch [kWh/24h]	6,8	8	10,6	12,7	16,3

## Standard

Kühlaggregat innen

Dynamische Kühlung

Umweltfreundliche Isolierung aus Polyurethanschaum

Unterbau und Frontteil aus beschichtetem Blech – Farbauswahl möglich (Igloo Farbmuster)

Obere Leiste mit LED – Leuchtstoffröhre – Farbauswahl möglich (IGLOO – Farbmuster)

Obere Innenbeleuchtung – LED – Leuchtstoffröhre (weiß)

Tür mit Isolierverglasung, klappbar

Ausstellungsböden und Innenraum aus lackiertem Blech , Farbe weiß

Glasauslagen, Höhen - und Neigungsverstellung möglich

Scannerschiene – Farbauswahl möglich (IGLOO – Farbmuster)

Frontstoßleiste – Farbauswahl möglich (IGLOO – Farbmuster)

isolierte Seitenteile aus Kunststoff + Glasseitenteile – Farbauswahl möglich (IGLOO – Farbmuster)

automatische Abtauung

---

Elektronische Temperaturregelung mit Digital - Display(IGLOO)

---

Tonsignal zur Meldung der Verunreinigung des Verdunsters oder der Blockade des Lüfters

---

## Optionen

Isolierte Seitenteile, voll auf weißbeschichtetem Blech - Seitenstärke: 40 mm

---

Isolierte Seitenteile, voll auf rostfreiem Blech - Seitenstärke: 40 mm

---

Farbe Seitenteile aus Blech - Farbauswahl möglich (IGLOO - Farbmuster)

---

Spiegel in Seitenteilen

---

obere Leiste voll aus beschichtetem Blech - Farbauswahl möglich (IGLOO - Farbmuster)

---

obere volle Leiste aus rostfreiem Blech

---

Farbe obere Holzleiste, voll - Farbauswahl möglich (IGLOO - Farbmuster)

---

Farbe Frontleiste - Farbauswahl möglich (IGLOO - Farbmuster)

---

Frontleiste aus rostfreiem Blech

---

Farbe Unterbau - Farbauswahl möglich (IGLOO - Farbmuster)

---

Unterbau aus rostfreiem Blech

---

Holzstoßleiste - Farbauswahl möglich (IGLOO - Farbmuster)

---

Innenverkleidung und Auslagen aus rostfreiem Blech

---

Innenverkleidung und Auslagen aus rostfreiem säurebeständigem Blech

---

Verstärkung für volle Ablagen

---

Warenhalter

---

zusätzliche Beleuchtung für Ablagen - LED - Leuchtstoffröhre (Farbauswahl möglich: weiß, für Backwaren oder Fleischwaren "deep pink")

---

Obere Spiegel

---

Zusätzliche Gitterablage verchromt verstärkt + Führungsschienen - Set

---

Fest eingebaute Trennwand aus PETG - Kunststoff (vivak)

---

Innenspiegel oben

---

Automatische Tauwasserverdunstung

---

Elektronische Temperaturkontrolle + Software

---

Leitung für Temperkontrollgerät

---

BALI DU

