



Temperaturbereich: **+4°C/+10°C**

Aggregat: **intern**

Kühlmittel: **R290**

Name	FIRTELLA 0.9 W	FIRTELLA 1.3 W
Code	FRT90W	FRT130W
Länge	930	1330
Höhe	1200+/-10	1200+/-10
Tiefe	985	985
Volumen	94	138
Ausstellungsfläche [m ²]	0,52	0,77
Gesamtanzeigefläche (TDA) [m ²]	-	-
Temperaturbereich [°C]	(+4 ± +10°C)	(+4 ± +10°C)
Temp.klasse	-	-
Klima-Klasse	-	-
Energie-Effizienzklasse	D	D
Kältemedium	R290	R290
Nennleistung	230/50Hz	230/50Hz
Nennleistung [W]	-	-



Die dargestellte Klasse gilt für ausgewählte Gerätemodule. Die Klassen für die einzelnen Module können unterschiedlich sein. Die Angabe der Energieklasse für die ausgewählte Gerätekonfiguration finden Sie auf dem beigefügten Etikett.

Standard

Kühlaggregat innen

klappbare Frontverglasung mit Biegeradius R20

dynamic cooling with automatic defrost

external housing made of coated steel sheet in a colour from the (IGLOO pattern book)

Seitenteile aus Melaminplatte - Farbauswahl möglich (IGLOO - Farbmuster)

Granitarbeitsplatte grau (Stärke: 20mm)

wooden melamine front panel - different colors available (IGLOO pattern book)

Umweltfreundliche Isolierung aus Polyurethanschaum

Innenrahmen lackiert - verschiedene Farben erhältlich (IGLOO Musterbuch)

exposition area made from coated steel - colour of choice (IGLOO pattern book)

Steckdose mit Sicherung

Obere Innenbeleuchtung - LED Leuchtstoffröhre

Automatische Tauwasserverdunstung

Elektronische Temperaturregelung mit Digital - Display(IGLOO)

Tonsignal zur Meldung der Verunreinigung des Verdunsters oder der Blockade des Lüfters

bakery tray rack 400x600 (0.9 - none.; 1.3 - 10 pcs.)

Optionen

Gerät geeignet für modulare Systeme (mod/A)

Auslage - Raum aus rostfreiem Blech

Auslage - Raum aus säurebeständigem rostfreiem Blech

Granitarbeitsplatte Balmoral (Stärke: 20mm)

Granitarbeitsplatte schwarz (Stärke: 20mm)

without granite worktop

sliding table for cash register or scales (400x500mm) - Choice of tabletop variants

high holder for the cash register or scale on a fixed profile - choice of tabletop variant

insulated permanent barrier for connecting heating and cooling equipment

permanent glass barrier for combination with CUBE units (R20)

Frontverkleidung aus Furnier - oder TREND - Platte - Farbauswahl möglich (IGLOO - Farbmuster)

wooden sides panel made of veneer or TREND - different colors available (IGLOO pattern book)

Elektronische Temperaturkontrolle + Software

additional movable shelf illumination - LED light

Leitung des Registergeräts

Räder - Set

