



Temperaturbereich: **+4°C/+10°C**

Aggregat: **intern**

Kühlmittel: **R290**

Name	PARIS 0.94	PARIS 1.25	PARIS 1.56	PARIS 1.88	PARIS 2.50	PARIS 3.13	PARIS 3.75	PARIS NZ90
Code	PRS120	PRS130	PRS140	PRS150	PRS160	PRS170	PRS180	PRS195
Länge	938	1250	1563	1875	2500	3125	3750	-
Höhe	1050 ± 10	1050 ± 10	1050 ± 10	1050 ± 10	1050 ± 10	1050 ± 10	1050 ± 10	1050 ± 10
Tiefe	920	920	920	920	920	920	920	920
Volumen	56,3	75	94	113	150	188	225	-
Ausstellungsfläche [m ²]	0,56	0,8	0,9	1,1	1,5	1,9	2,3	0,8
Gesamtanzeigefläche (TDA) [m ²]	0,60	0,80	1,00	1,21	1,61	2,01	2,41	0,80
Temperaturbereich [°C]	(+4 ± +10°C)	(+4 ± +10°C)	(+4 ± +10°C)	(+4 ± +10°C)	(+4 ± +10°C)	(+4 ± +10°C)	(+4 ± +10°C)	(+4 ± +10°C)
Temp.klasse	3H1	3H1	3H1	3H1	3H1	3H1	3H1	3H1
Klima-Klasse	3 (25°C ; 60% RH)	3 (25°C ; 60% RH)	3 (25°C ; 60% RH)	3 (25°C ; 60% RH)	3 (25°C ; 60% RH)	3 (25°C ; 60% RH)	3 (25°C ; 60% RH)	3 (25°C ; 60% RH)
Energie-Effizienzklasse	E	E	E	E	E	E	E	-
Kältemedium	R290	R290	R290	R290	R290	R290	R290	R290
Nennleistung	230/50Hz	230/50Hz	230/50Hz	230/50Hz	230/50Hz	230/50Hz	230/50Hz	230/50Hz
Nennleistung [W]	237	412,5	532	551	641	699,5	748	413



Die dargestellte Klasse gilt für ausgewählte Gerätemodule. Die Klassen für die einzelnen Module können unterschiedlich sein. Die Angabe der Energieklasse für die ausgewählte Gerätekonfiguration finden Sie auf dem beigefügten Etikett.

Standard

internes Aggregat

Dynamische Kühlung

automatische Abtauung außerhalb des Zyklus

automatische Verdampfung von Kondensat

elektronischer Temperaturregler mit digitaler Anzeige

IGLOO

INOX-Ausstellungsfläche

MELAMINE storage area

IGLOO-Musterbuch

PES coated storage area

model "Z" - RAL9010

LED-Beleuchtung	IGLOO-Musterbuch
AC-Lüfter	
MELAMINE external housing	FRONT - IGLOO pattern book
pulverbeschichtetes Außengehäuse	REAR - IGLOO pattern book
INOX worktop	
straight front glass	openable
profile AL.	IGLOO-Musterbuch
MELAMINE sides	IGLOO-Musterbuch
sliding back doors	model "Z" - 0.94 - hinged, NZ90 - no door
INOX / MELAMINE base plinth	FRONT / REAR
Umweltfreundliche Isolierung aus Polyurethanschaum	
akustischer Alarm informiert über die Verschmutzung des Kondensators	

Optionen

powder coated external housing - REAR - custom powder - (after consultation with the IGLOO Sales Department)

INOX external housing - REAR

INOX AISI304 external housing - REAR

front panel made of MELAMINE - custom decors - (after consultation with the IGLOO Sales Department)

sides made of MELAMINE - custom decors - (after consultation with the IGLOO Sales Department)

front panel made of VENEER or TREND - different decors available (IGLOO pattern book)

sides made of VENEER or TREND - different decors available (IGLOO pattern book)

pulverbeschichtete Displayoberfläche - verschiedene Farben erhältlich (IGLOO Musterbuch)

INOX AISI304 Ausstellungsfläche

INOX AISI304 worktop

granite worktop balmoral

granite worktop black

INOX storage area

INOX AISI304 storage area

sliding doors system made of MELAMINE - REAR - selectable colour (IGLOO pattern book)

Feuchteregelung

Nachtabdeckung aus Plexi

Verdampfer pulverbeschichtet

Innenspiegel oben

set of wheels (castors) - (model 0.94 / 1.25)

set of wheels (castors) - (model 1.56 / 1.88 / 2.50 / 3.13 / 3.75)

LED lighting of base plinth

Thermometer der Ausstellungsfläche

Führungsschiene für fahrbare Tische

fahrbarer Tisch für die Kasse oder Waage (400x500)

