



Temperaturbereich: **+4°C/+10°C**

Aggregat: **intern**

Kühlmittel: **R290**

Technische Daten	PASTELLA 0.9 W	PASTELLA 1.3 W
Kode	PST90W	PST130W
Länge	930	1330
Tiefe	985	985
Höhe	1200+/-10	1200+/-10
Volumen	94	138
Ausstellungsfläche	0,52	0,77
Kältemedium	R290	R290
Nennleistung	230/50Hz	230/50Hz

## Standard

agregat chłodniczy wewnętrzny zasilany ekologicznym czynnikiem R290

klappbare Frontverglasung mit Biegeradius R20

chłodzenie dynamiczne z automatycznym odszranianiem

oblachowanie zewnętrzne z blachy powlekanej - możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)

Seitenteile aus Melaminplatte - Farbauswahl möglich (IGLOO - Farbmuster)

Granitarbeitsplatte grau (Stärke: 20mm)

panel frontowy pełny z płyty melaminowej - możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)

Umweltfreundliche Isolierung aus Polyurethanschaum

internal frame painted - different colors available (IGLOO pattern book)

przestrzeń ekspozycyjna z blachy powlekanej - możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)

Steckdose mit Sicherung

Obere Innenbeleuchtung - LED Leuchtstoffröhre

Automatische Tauwasserverdunstung

Elektronische Temperaturregelung mit Digital - Display(IGLOO)

Tonsignal zur Meldung der Verunreinigung des Verdunsters oder der Blockade des Lüfters

stelaż tac piekarniczych 400x600 - (0.9 - brak; 1.3 - 10szt)

## Optionen

Gerät geeignet für modulare Systeme (mod/A)

Auslage - Raum aus rostfreiem Blech

Auslage - Raum aus säurebeständigem rostfreiem Blech

Granitarbeitsplatte Balmoral (Stärke: 20mm)

Granitarbeitsplatte schwarz (Stärke: 20mm)

urządzenie bez blatu granitowego

suwany stolik pod kasę lub wagę (400x500mm) - możliwość wyboru wariantu blatu

wysoki uchwyt kasy lub wagi na stałym profilu - możliwość wyboru wariantu blatu

przegroda stała izolowana do łączenia urządzeń grzewczo-chłodniczych

przegroda stała szklana do łączenia z urządzeniami CUBE (R20)

Frontverkleidung aus Furnier - oder TREND - Platte - Farbauswahl möglich (IGLOO - Farbmuster)

boki drewniane z płyty fornirowanej lub TREND - możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)

Elektronische Temperaturkontrolle + Software

dotatkowa półka podświetlana LED na stelażu

Leitung des Registergeräts

Räder - Set

