



Temperaturbereich: **+1°C/+10°C**

Aggregat: **intern**

Kühlmittel: **R134a / R290**

Name	SAMOS DEEP NZ90
Kode	SA295WG
Länge	1430
Höhe	1230+/-10
Tiefe	1430
Volumen	100
Ausstellungsfläche [m <sup>2</sup> ]	0,7
Gesamtanzeigefläche (TDA) [m <sup>2</sup> ]	-
Temperaturbereich [°C]	(+1 ± +10°C)
Temp.klasse	3H1
Klima-Klasse	3 ( 25°C ; 60% RH )
Energie-Effizienzklasse	-
Kältemedium	R290
Verdampfer Temperatur	-10
Kälteleistung	400
Nennleistung	230/50Hz
Nennleistung [W]	328
Energieverbrauch [kWh/24h]	4,6

## Standard

isolierte Seitenteile aus Kunststoff + Glasseitenteile - Farbauswahl möglich (IGLOO - Farbmuster)

Kühlaggregat innen

Gerät geeignet für modulare Systeme

Dynamische Kühlung

Gehäuse mit blechbeschichtetem Unterteil von der Serviceseite, aus weißbeschichtetem Blech

Verblechung der Frontbasis und Frontpaneel aus beschichtetem Blech in freier Farbe - frei gewählt (Muster IGLOO)

Umweltfreundliche Isolierung aus Polyurethanschaum

Auslage - Raum aus rostfreiem Blech

Unterbau aus rostfreiem Blech

Hintere Drehflügeltür des Unterbaus

Granitarbeitsplatte grau (Stärke: 20mm)

Innengestell und eloxierte Alu - Profile silbern oder golden (IGLOO - Farbmuster)

Drehflügel - Frontscheibe gerade

Nachtabdeckung aus Plexi

Beleuchtung mit LED - Leuchtstoffröhre (Farbauswahl möglich: weiß, für Backwaren oder Fleischwaren "deep pink")

Frontstoßleiste - Farbauswahl möglich (IGLOO - Farbmuster)

isolierte Seitenteile aus Kunststoff + Glasseitenteile - Farbauswahl möglich (IGLOO - Farbmuster)

automatische Abtauung

Tauwasserablauf in Auffangbehälter

Elektronische Temperaturregelung mit Digital - Display(IGLOO)

Tonsignal zur Meldung der Verunreinigung des Verdunsters oder der Blockade des Lüfters

## Optionen

Wände aus Holz + Wände aus Glas - Auswahl der Farben (Muster IGLOO)

Vorrichtung ohne Holzseiten, angepasst zum Verbinden in Reihen (mod / A)

Hebe - Frontverglasung mit Teleskop - System

Außenverkleidung auf rostfreiem Blech (von der Serviceseite)

kundenspezifische Farbe des Frontpanels (nach Absprache mit Verkaufsabteilung)

Frontleiste aus rostfreiem Blech

Andere Farbe des Frontpanels (nach der Konsultation der Verkaufsabteilung IGLOO)

Blechverkleidung für den Frontunterbau aus rostfreiem Blech

Auslage - Raum aus säurebeständigem rostfreiem Blech

Unterbau aus säurebeständigem rostfreiem Blech

stufige Auslage aus Blech - 1 Stufe

stufige Auslage aus säurebeständigem Blech - 1 Stufe

stufige Auslage aus rostfreiem Blech - 2 Stufe

stufige Auslage aus säurebeständigem Blech - 2 Stufe

Verdampfer pulverbeschichtet

Granitarbeitsplatte Balmoral (Stärke: 20mm)

Granitarbeitsplatte schwarz (Stärke: 20mm)

Arbeitsplatte aus rostfreiem Blech

Zusätzliche Glasauslage mit LED - Leuchtstoffröhre

Räder - Set

Innenspiegel oben

Gerät mit einem Temperaturbereich von - 2 °C bis +4 °C

automatische Tauwasserverdunstung (Gas - Verdampfung)

Analoge Temperaturregelung

Elektronische Temperaturkontrolle + Software

Leitung für Temperkontrollgerät

elektrische Öffnungssperre für Frontverglasung

Steckdose mit Sicherung

Frontablage für den Kunden (silbern oder golden eloxiertes Alu - Profil)

front shelf for the customer with wooden profiles and stainless steel inserts - selectable colour (IGLOO colour chart) (excludes the buffer)

Herausnehmbare Trennwand (klein, aus Glas, Füßchen im Auslage - Raum)

Obere fest eingebaute Trennwand (hoch, aus Glas, im Auslage - Raum)

untere fest eingebaute Trennwand (aus rostfreiem Blech im Behälter)

isolierte Zwischen - Modul - Trennwand (VSG oben)

Führungsschiene für fahrbare Tische

fahrbarer Tisch für die Kasse oder Waage (400x500)

