



Temperaturbereich: **+1°C/+10°C**

Aggregat: **intern**

Kühlmittel: **R404a / R507 / R448 / R449**

Name	SANTIAGO 1.1 W	SANTIAGO 1.4 W	SANTIAGO 1.7 W	SANTIAGO 2.1 W	SANTIAGO 2.5 W	SANTIAGO 3.75 W
Code	SA100W	SA101W	SA102W	SA103W	SA104W	SA113W
Länge	1040	1370	1670	2000	2540	3830
Höhe	1225+/10	1225+/10	1225+/10	1225+/10	1225+/10	1225+/10
Tiefe	1190	1190	1190	1190	1190	1190
Volumen	171	214	257	321	407	621
Ausstellungsfläche [m ²]	0,8	1,0	1,2	1,5	1,9	2,9
Gesamtanzeigefläche (TDA) [m ²]	0,59	0,78	0,96	1,21	1,47	2,25
Temperaturbereich [°C]	(+1 ± +10°C)	(+1 ± +10°C)	(+1 ± +10°C)	(+1 ± +10°C)	(+1 ± +10°C)	(+1 ± +10°C)
Temp.klasse	3H1	3H1	3H1	3H1	3H1	3H1
Klima-Klasse	3 (25°C ; 60% RH)	3 (25°C ; 60% RH)	3 (25°C ; 60% RH)	3 (25°C ; 60% RH)	3 (25°C ; 60% RH)	3 (25°C ; 60% RH)
Energie-Effizienzklasse	D	E	E	E	F	F
Kältemedium	R290	R290	R290	R290	R290	R290
Verdampfer Temperatur	-10	-10	-10	-10	-10	-10
Kälteleistung	400	400	400	400	400	400
Nennleistung	230/50Hz	230/50Hz	230/50Hz	230/50Hz	230/50Hz	230/50Hz
Nennleistung [W]	363	399	420	484	581	955
Energieverbrauch [kWh/24h]	1,5	1,7	1,8	2,0	2,4	4,0

Standard

Kühlaggregat innen

Dynamische Kühlung

Außenverkleidung aus weißbeschichtetem Blech (von der Serviceseite)

Unterbau und Frontteil aus beschichtetem Blech – Farbauswahl möglich (Igloo Farbmuster)

Umweltfreundliche Isolierung aus Polyurethanschaum

Auslage – Raum aus rostfreiem Blech

Unterbau aus rostfreiem Blech

Hintere Drehflügeltür des Unterbaus

Granitarbeitsplatte grau (Stärke: 20mm)

Eloxierte Alu – Profile silbern oder golden (IGLOO – Farbmuster)

Hebe – Frontverglasung mit Teleskop – System

Nachtabdeckung aus Plexi

Beleuchtung mit LED - Leuchtstoffröhre (für Fleischwaren)

Frontstoßleiste - Farbauswahl möglich (IGLOO - Farbmuster)

Isolierte Seitenteile aus ABS - Kunststoff - Farbauswahl möglich (IGLOO - Farbmuster)

Höhenverstellbare Ausgleichsfüße

automatische Abtauung

Tauwasserablauf in Auffangbehälter

Elektronische Temperaturregelung mit Digital - Display(IGLOO)

Tonsignal zur Meldung der Verunreinigung des Verdunsters oder der Blockade des Lüfters

Optionen

Außenverkleidung auf rostfreiem Blech (von der Serviceseite)

Farbe Frontleiste - Farbauswahl möglich (IGLOO - Farbmuster)

Farbe Unterbau - Farbauswahl möglich (IGLOO - Farbmuster)

Stufige Auslage - 2 Stufen

Stufige Auslage - 3 Stufen

Auslage - Raum aus säurebeständigem rostfreiem Blech

Unterbau aus säurebeständigem rostfreiem Blech

Verdampfer pulverbeschichtet

Granitarbeitsplatte Balmoral (Stärke: 20mm)

Granitarbeitsplatte schwarz (Stärke: 20mm)

Arbeitsplatte aus rostfreiem Blech

LED - Leuchtstoffröhre (für Backwaren)

Zusätzliche Glasauslage

Räder - Set

Gerät mit einem Temperaturbereich von - 2 °C bis +4 °C

Automatische Tauwasserverdunstung

Zusätzliches Temperaturregelgerät

Analoge Temperaturregelung

Elektronische Temperaturkontrolle + Software

Leitung für Temperkontrollgerät

Steckdose mit Sicherung

Frontablage für den Kunden (silbern oder golden eloxiertes Alu - Profil)

Herausnehmbare Trennwand (klein, aus Glas, Füßchen im Auslage - Raum)

Obere fest eingebaute Trennwand (hoch, aus Glas, im Auslage - Raum)

Fest eingebaute Trennwand (hoch, aus Glas, im Auslage - Raum, aus rostfreiem Blech im Behälter)

