



Temperaturbereich: **+1°C/+10°C**

Aggregat: **intern**

Kühlmittel: **R404a / R507 / R448 / R449**

Name	KING 1.0 DP AT	KING 1.3 DP AT	KING 1.6 DP AT	KING 1.9 DP AT	KING 2.5 DP AT
Code	KG100DP-AT	KG101DP-AT	KG102DP-AT	KG103DP-AT	KG104DP-AT
Länge	1000	1310	1610	1920	2540
Höhe	2170+/10	2170+/10	2170+/10	2170+/10	2170+/10
Tiefe	890	890	890	890	890
Volumen	748	966	1208	1449	1944
Ausstellungsfläche [m ²]	3,1	4,2	5,2	6,3	8,4
Gesamtanzeigefläche (TDA) [m ²]-	-	-	-	-	-
Temperaturbereich [°C]	(+1 ± +10°C)	(+1 ± +10°C)	(+1 ± +10°C)	(+1 ± +10°C)	(+1 ± +10°C)
Temp.klasse	-	-	-	-	-
Klima-Klasse	-	-	-	-	-
Energie-Effizienzklasse	C	C	C	C	D
Kältemedium	R404a / R507 / R448 / R449	R404a / R507 / R448 / R449	R404a / R507 / R448 / R449	R404a / R507 / R448 / R449	R404a / R507 / R448 / R449
Verdampfer Temperatur	-10	-10	-10	-10	-10
Kälteleistung	800	800	800	800	800
Nennleistung	230/50Hz	230/50Hz	230/50Hz	230/50Hz	230/50Hz
Nennleistung [W]	687	904	909	1170	1486
Energieverbrauch [kWh/24h]	8,2	10,8	10,9	14	17,8

Standard

Energiesparendes Kühlaggregat HITACHI an der Regal - Rückenwand montiert

Dynamische Kühlung

Umweltfreundliche Isolierung aus Polyurethanschaum

Untere Frontleiste aus weißbeschichtetem Blech

Obere Leiste mit LED - Leuchtstoffröhre - Farbauswahl möglich (IGLOO - Farbmuster)

Ausstellungsböden und Innenraum aus lackiertem Blech , Farbe weiß

fünf Stufen von Glasauslagen, Höhen - und Neigungsverstellung möglich

Scannerschiene - Farbauswahl möglich (IGLOO - Farbmuster)

Automatisches Tauwasserabpumpen (bis zur Höhe 0,6m)

Seitliche Innenbeleuchtung - LED - Leuchtstoffröhre (weiß)

Schiebetür mit Isolierverglasung - Selbstschließenrichtung

Höhenverstellbare AusgleichsfüÙe

automatische Abtauung

Elektronische Temperaturregelung mit Digital - Display(IGLOO)

Optionen

Isolierte Seitenteile, voll auf rostfreiem Blech - Seitenstärke: 40 mm

Isolierte Seitenteile, voll auf weißbeschichtetem Blech - Seitenstärke: 40 mm

Farbe Seitenteile - Farbauswahl möglich (IGLOO - Farbmuster)

Verglasung in Seitenteilen

Spiegel in Seitenteilen

Farbe untere Frontleiste - Farbauswahl möglich (IGLOO - Farbmuster)

Innenverkleidung und Auslagen aus rostfreiem Blech

Innenverkleidung und Auslagen aus rostfreiem säurebeständigem Blech

Zusätzliche Ablagebeleuchtung - LED - Leuchtstoffröhre (weiß)

LED - Leuchtstoffröhre (für Fleischwaren)

Warenhalter

Obere Spiegel

Fleischhaken - lang

Fest eingebaute Trennwand aus PETG - Kunststoff (vivak)

Zusätzliches Temperaturregelgerät

Elektronische Temperaturkontrolle + Software

Leitung für Temperkontrollgerät

SMS - Alarmmodul + Temperaturkontrolle mit Notstromversorgung

Leitung USB - MGSM TTL fürs Programmieren des SMS - Moduls

KING DP-AT

