

KING INVERTER DPT



Temperaturbereich: +1°C/+10°C

Aggregat: intern

Kühlmittel: R290

Name	KING INVERTER DPT 1.0	KING INVERTER DPT 1.25	KING INVERTER DPT 1.6	KING INVERTER DPT 1.88	KING INVERTER DPT 2.50
Code	KGI120DP	KGI130DP	KGI140DP	KGI150DP	KGI160DP
Länge	1070	1320	1670	1945	2570
Höhe	2050±15	2050±15	2050±15	2050±15	2050±15
Tiefe	720	720	720	720	720
Volumen	803	1004	1286	1507	2009
Ausstellungsfläche [m²]	2,4	3,1	3,9	4,6	6,2
Gesamtanzeigefläche (TDA) [m	n²]2,68	3,05	3,56	4,03	5,03
Temperaturbereich [°C]	(+1 ± +10°C)	(+1 ± +10°C)	(+1 ± +10°C)	(+1 ± +10°C)	(+1 ± +10°C)
Temp.klasse	3H1	3H1	3H1	3H1	3H1
Klima-Klasse	3 (25°C ; 60% R)	H3 (25°C ; 60% R)	H 3 (25°C ; 60% R)	H 3 (25°C ; 60% RI)	H 3 (25°C ; 60% RH)
Energie-Effizienzklasse	A	А	А	А	В
Kältemedium	R290	R290	R290	R290	R290
Nennleistung	230/50Hz	230/50Hz	230/50Hz	230/50Hz	230/50Hz
Nennleistung [W]	146	175	227	270	390



Die dargestellte Klasse gilt für ausgewählte Gerätemodule. Die Klassen für die einzelnen Module können unterschiedlich sein. Die Angabe der Energieklasse für die ausgewählte Gerätekonfiguration finden Sie auf dem beigefügten Etikett.

Standard

internes Aggregat	
Dynamische Kühlung	
automatische Abtauung außerhalb des Zyklus	
automatische Verdampfung von Kondensat	
elektronischer Temperaturregler mit digitaler Anzeige	CAREL
pulverbeschichtete Displayfläche	IGLOO-Musterbuch
Reihen von verstellbaren Regalböden	5
LED-Beleuchtung	Obere Innenseite - IGLOO Musterbuch

₿ IGLOO

energiesparende EC-Ventilatoren

pulverbeschichtetes Außengehäuse	IGLOO-Musterbuch	
Preisstreifen	IGLOO-Musterbuch	
Gitterrost		
pulverbeschichtete Seitenwände mit Spiegel	IGLOO-Musterbuch	
system drzwi uchylnych / przesuwnych transparentnych z sz	ybą zespolonąDUT / DPT	
electronic expansion valve		
Umweltfreundliche Isolierung aus Polyurethanschaum		

Optionen	
powder coated side panels - selectable colour (IGLOO pattern book)	
pulverbeschichtete Seitenwände mit Spiegel - Farbe wählbar (IGLOO Musterbuch)	
doppelt isolierte Glas-Seitenteile - Farbe wählbar (IGLOO-Musterbuch)	
double combined glass side panels with mirror - selectable colour (IGLOO pattern book)	
bok metalowy przegroda środkowa lakierowana proszkowo z lustrami - możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)	
pulverbeschichtete Trennwand mit Spiegeln - Farbe wählbar (IGLOO Musterbuch)	
pulverbeschichtete Ausstellungsfläche - Pulver nach Maß - (nach Rücksprache mit der IGLOO-Verkaufsabteilung)	
INOX-Ausstellungsfläche	
INOX AISI304 Ausstellungsfläche	
pulverbeschichtetes Außengehäuse - kundenspezifische Farbe - (nach Rücksprache mit der IGLOO- Verkaufsabteilung)	
INOX-Außengehäuse	
INOX AISI304 Außengehäuse	
zusätzliche LED-Bodenbeleuchtung - Farbe wählbar (Igloo-Musterbuch)	
additional vertical LED lighting - selectable colour (Igloo pattern book)	model 1.0 / 1.25 - 2 szt.; 1.6 / 1.88 / 2.50 - 4 szt.
oberes Panel mit LED-Beleuchtung - verschiedene Plexiglasfarben erhältlich (IGLOO-Musterbuch)	
Obere Spiegel	
Fleischhaken – lang	
set of wheels (model 1.0 / 1.25 / 1.6)	
Verdampfer pulverbeschichtet	
Innenspiegel oben	



