



Temperaturbereich: **+1°C/+10°C**

Aggregat: **intern**

Kühlmittel: **R290**

Name	VARIANT 80H 1.0	VARIANT 80H 1.25	VARIANT 80H 1.6	VARIANT 80H 1.88	VARIANT 80H 2.50	VARIANT 80H 3.75
Code	VT100.800H	VT101.800H	VT102.800H	VT103.800H	VT104.800H	VT105.800H
Länge	1070	1320	1670	1945	2570	3820
Höhe	2150±15	2150±15	2150±15	2150±15	2150±15	2150±15
Tiefe	820	820	820	820	820	820
Volumen	705	882	1129	1326	1763	2645
Ausstellungsfläche [m ²]	2,73	3,42	4,37	5,14	6,84	10,25
Gesamtanzeigefläche (TDA) [m ²]	1,57	1,97	2,53	2,98	3,96	5,94
Temperaturbereich [°C]	(+1 ± +10°C)					
Temp.klasse	3M1	3M1	3M1	3M1	3M1	3M1
Klima-Klasse	3 (25°C ; 60% RH)					
Energie-Effizienzklasse	C	C	C	C	C	C
Kältemedium	R290	R290	R290	R290	R290	R290
Nennleistung	230/50Hz	230/50Hz	230/50Hz	230/50Hz	230/50Hz	230/50Hz
Nennleistung [W]	881	1185	1666	1747	2371	3493



Die dargestellte Klasse gilt für ausgewählte Gerätemodule. Die Klassen für die einzelnen Module können unterschiedlich sein. Die Angabe der Energieklasse für die ausgewählte Gerätekonfiguration finden Sie auf dem beigefügten Etikett.

Standard

internes Aggregat

Dynamische Kühlung

automatische Abtauung außerhalb des Zyklus

automatische Verdampfung von Kondensat

elektronischer Temperaturregler mit digitaler Anzeige

IGLOO

pulverbeschichtete Displayfläche

IGLOO-Musterbuch

Reihen von verstellbaren Regalböden

LED-Beleuchtung

Obere Innenseite - IGLOO Musterbuch

energiesparende EC-Ventilatoren	
pulverbeschichtetes Außengehäuse	IGLOO-Musterbuch
Preisstreifen	IGLOO-Musterbuch
manuelles Nachtrollo	nicht enthalten bei den Varianten DP/DU/DR
Gitterrost	
pulverbeschichtete Seitenwände mit Spiegel	IGLOO-Musterbuch
Umweltfreundliche Isolierung aus Polyurethanschaum	
akustischer Alarm informiert über die Verschmutzung des Kondensators	

Optionen

Vorrichtung ohne Holzseiten, angepasst zum Verbinden in Reihen (mod / A)
pulverbeschichtete Seitenwände mit Spiegel - Farbe wählbar (IGLOO Musterbuch)
doppelt isolierte Glas-Seitenteile - Farbe wählbar (IGLOO-Musterbuch)
pulverbeschichtete Trennwand mit Spiegeln - Farbe wählbar (IGLOO Musterbuch)
pulverbeschichtete Trennwand mit Spiegeln - Farbe wählbar (IGLOO Musterbuch)
pulverbeschichtete Ausstellungsfläche - Pulver nach Maß - (nach Rücksprache mit der IGLOO-Verkaufsabteilung)
INOX-Ausstellungsfläche
INOX AISI304 Ausstellungsfläche
pulverbeschichtetes Außengehäuse - kundenspezifische Farbe - (nach Rücksprache mit der IGLOO-Verkaufsabteilung)
INOX-Außengehäuse
INOX AISI304 Außengehäuse
zusätzliche LED-Bodenbeleuchtung - Farbe wählbar (Igloo-Musterbuch)
zusätzliche vertikale LED-Beleuchtung (Varianten DP/DU) - Farbe wählbar (Igloo-Musterbuch) Modell 1.0/1.25 - 2 Stück ; 1.6/1.88/ 2.50 - 4 Stück ; 3.75 - 6 Stück
oberes Panel mit LED-Beleuchtung - verschiedene Plexiglasfarben erhältlich (IGLOO-Musterbuch)
Obere Spiegel
Fleischhaken - lang
set of wheels (model 1.0 / 1.25 / 1.6)
electric night blind
Verdampfer pulverbeschichtet
Innenspiegel oben

VARIANT 80H

