



Temperaturbereich:

Aggregat:

Kühlmittel:

Name	GASTROLINE PREMIUM EX 1.0	GASTROLINE PREMIUM EX 1.5	GASTROLINE PREMIUM EX 2.0
Code	GLP110EX	GLP130EX	GLP140EX
Länge	1000	1500	2000
Höhe	1300 ± 10	1300 ± 10	
Tiefe	880	880	
Volumen	170	270	365
Ausstellungsfläche [m ²]	0,48	0,75	1
Gesamtanzeigefläche (TDA) [m ²]-		-	-
Temperaturbereich [°C]	+2 ÷ +8	+2 ÷ +8	+2 ÷ +8
Temp.klasse	3H1	3H1	3H1
Klima-Klasse	3 (25°C ; 60% RH)	3 (25°C ; 60% RH)	3 (25°C ; 60% RH)
Energie-Effizienzklasse	-	-	-
Kältemedium	R290	R290	R290
Verdampfertemperatur	-10	-10	-10
Kälteleistung	-	-	-
Nennleistung	230/50Hz	230/50Hz	230/50Hz
Nennleistung [W]	-	-	-
Energieverbrauch [kWh/24h]	-	-	-

Standard

internes Aggregat

Dynamische Kühlung

automatic off-cycle defrosting

automatic evaporation of condensate

electronic temperature controller with digital display

IGLOO / CAREL

INOX display area

PES coated storage area

RAL9010

LED lighting

IGLOO pattern book

AC-Lüfter

powder coated external housing

IGLOO pattern book

granite worktop

grey

front panel made of MELAMINE

IGLOO pattern book

straight front glass

Hintere Drehflügeltür

INOX base plinth

Umweltfreundliche Isolierung aus Polyurethanschaum

akustischer Alarm informiert über die Verschmutzung des Kondensators

Optionen

