



Temperaturbereich: **-18°C/-12°C**

Aggregat:

Kühlmittel: **R404a / R507 / R448 / R449**

Name	JOLA 700.P AG M
Code	JO100.P/AG/M
Länge	820
Höhe	2035 +/-10
Tiefe	740
Volumen	700
Ausstellungsfläche [m ²]	2,2
Gesamtanzeigefläche (TDA) [m ²]	-
Temperaturbereich [°C]	(-18 ± -12°C)
Temp.klasse	-
Klima-Klasse	-
Energie-Effizienzklasse	D
Kältemedium	R404a / R507 / R448 / R449
Verdampfer Temperatur	-30
Kälteleistung	-
Nennleistung	230/50Hz
Nennleistung [W]	680
Energieverbrauch [kWh/24h]	8,9

Standard

Tiefkühlaggregat innen oben

Dynamische Kühlung

Außengehäuse aus farbbeschichtetem Blech - Wahl der Farbe möglich (IGLOO-Musterkatalog)

Innenraum aus lackiertem Blech, Farbe weiß

hinged doors - choice of opening direction

Umweltfreundliche Isolierung aus Polyurethanschaum

Selbstschließenrichtung für Drehflügeltür

Vorgewärmter Türrahmen

5 pcs of plastified reticulated shelves, with height adjustment + lower base shelf

automatische Abtauung

Automatische Tauwasserverdunstung

Ventilatorschalter

Elektronische Temperaturregelung mit Digital - Display(IGLOO)

Tonsignal zur Meldung der Verunreinigung des Verdunsters oder der Blockade des Lüfters

Optionen

Farbe Außenverkleidung - Farbauswahl möglich (IGLOO - Farbmuster)

Außenverkleidung aus rostfreiem Blech

Innenraum aus Edelstahl

Türschloss mit Schlüssel

Ablagen kunststoffbeschichtet, verstärkt

Gitterablagen verchromt

Gitterablagen verchromt verstärkt

Zusätzliche Gitterablage kunststoffbeschichtet + Halter - Set

Zusätzliche Gitterablage kunststoffbeschichtet verstärkt + Halter - Set

Zusätzliche Gitterablage verchromt + Halter - Set

Zusätzliche Gitterablage verchromt verstärkt + Halter - Set

oświetlenie pionowe wnętrza - świetlówka LED

Elektronische Temperaturkontrolle + Software

Leitung des Registergeräts

SMS - Alarmmodul + Temperaturkontrolle mit Notstromversorgung

USB-MGSM TTL wire for SMS module programming

JOLA 700.P AG M



