



Temperaturbereich: **-18°C/-12°C**

Aggregat:

Kühlmittel: **R404a / R507 / R448 / R449**

Name	OLA 1400.2 AG M
Code	OL100.2/AG/M
Länge	1675
Höhe	2035 +/10
Tiefe	820
Volumen	1400
Ausstellungsfläche [m <sup>2</sup> ]	4,4
Gesamtanzeigefläche (TDA) [m <sup>2</sup> ]	-
Temperaturbereich [°C]	(-18 ± -12°C)
Temp.klasse	-
Klima-Klasse	-
Energie-Effizienzklasse	D
Kältemedium	R404a / R507 / R448 / R449
Verdampfer Temperatur	-30
Kälteleistung	-
Nennleistung	230/50Hz
Nennleistung [W]	1043
Energieverbrauch [kWh/24h]	15,7

## Standard

Tiefkühlaggregat innen oben

Dynamische Kühlung

Außengehäuse aus farbbeschichtetem Blech - Wahl der Farbe möglich (IGLOO-Musterkatalog)

Innenraum aus lackiertem Blech, Farbe weiß

Flügelschiebetür mit beheizter Verbundglasscheibe

Umweltfreundliche Isolierung aus Polyurethanschaum

Selbstschließenrichtung für Drehflügeltür

Vorgewärmter Türrahmen

10 pcs ( 5 levels ) of plastified reticulated shelves, with height adjustment + bottom base shelf

listwy cenowe-możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)

automatische Abtauung

Automatische Tauwasserverdunstung

double upper LED illumination

---

Ventilatorschalter

---

Elektronische Temperaturregelung mit Digital - Display(IGLOO)

---

Tonsignal zur Meldung der Verunreinigung des Verdunstlers oder der Blockade des Lüfters

---

## Optionen

Farbe Außenverkleidung - Farbauswahl möglich (IGLOO - Farbmuster)

---

Außenverkleidung aus rostfreiem Blech

---

Innenraum aus Edelstahl

---

feste Trennwand aus Edelstahlblech (nicht hermetisch)

---

Türschloss mit Schlüssel

---

Ablagen kunststoffbeschichtet, verstärkt

---

Gitterablagen verchromt

---

Gitterablagen verchromt verstärkt

---

Zusätzliche Gitterablage kunststoffbeschichtet + Halter - Set

---

Zusätzliche Gitterablage kunststoffbeschichtet verstärkt + Halter - Set

---

Zusätzliche Gitterablage verchromt + Halter - Set

---

Zusätzliche Gitterablage verchromt verstärkt + Halter - Set

---

Elektronische Temperaturkontrolle + Software

---

Leitung des Registergeräts

---

SMS - Alarmmodul + Temperaturkontrolle mit Notstromversorgung

---

USB-MGSM TTL wire for SMS module programming

---

OLA 1400.2 AG M

