



Temperaturbereich: **-24 ± -18 °C**

Aggregat: **intern**

Kühlmittel: **R290**

Name	ICECRAFT 1.2	ICECRAFT 1.6	ICECRAFT 2.0	ICECRAFT 2.5
Code	ICC120	ICC130	ICC140	ICC150
Länge	1200	1600	2000	2500
Höhe	920	920	920	920
Tiefe	1050	1050	1050	1050
Volumen	224	309	395	501
Ausstellungsfläche [m ²]	0,85	1,2	1,5	1,9
Gesamtanzeigefläche (TDA) [m ²]	-	-	-	-
Temperaturbereich [°C]	(-24 ± -18°C)	(-24 ± -18°C)	(-24 ± -18°C)	(-24 ± -18°C)
Temp.klasse	3L1	3L1	3L1	3L1
Klima-Klasse	3 (25°C ; 60% RH)	3 (25°C ; 60% RH)	3 (25°C ; 60% RH)	3 (25°C ; 60% RH)
Energie-Effizienzklasse	-	-	-	-
Kältemedium	R290	R290	R290	R290
Verdampfer Temperatur	-32	-32	-32	-32
Kälteleistung	800	920	1100	1800
Nennleistung	230/50Hz	230/50Hz	230/50Hz	230/50Hz
Nennleistung [W]	1259	1655	1820	2097
Energieverbrauch [kWh/24h]	15,5	19,80	24,30	29,80

Standard

internes Aggregat

Dynamische Kühlung

Heißgasabtauung

automatische Kondensatverdampfung – elektrischer Verdampfer

Elektronische Temperaturregelung mit Digital - Display

pulverbeschichtete Displayoberfläche – verschiedene Farben erhältlich (IGLOO Musterbuch)

AC-Lüfter

LED lights – choice of colour: white, confectionery, or meat

Seiten aus Verbundglasscheiben mit Schwarzem oder grauem Siebdruck

Thermometer des Ausstellungsraums

Optionen

Gittertrennwände für die Organisation von präsentierten Waren

Rammschutz aus Edelstahl

Räder - Set

